




European Power-Semiconductor and Electronics Company

Marketing Information

T 308 N



T 308 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzögerung

Freiwerdzeit

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

$I^2 t$ -value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties

thermal resistance, junction to case for two-sided cooling

for anode-sided cooling

for cathode-sided cooling

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact

clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

outline, attached

$$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$$

$$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$$

$$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$$

$$t_c = 85^{\circ}\text{C}$$

$$t_c = 76^{\circ}\text{C}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$$V_D \leq 67\%, V_{DRM}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$f = 50 \text{ Hz}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 67\% V_{DRM}$$

5. Kennbuchstabe/5th letter C

5. Kennbuchstabe/5th letter F

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, i_T = 1100 \text{ A}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 6 \text{ V}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12 \text{ V}, R_A = 5,6 \Omega$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$$

$$i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$$

$$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$$

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$$

siehe Techn.Erl./see Techn. Inf.

$$V_{DRM}, V_{RRM} \quad 2000 \quad 2200 \quad 2400 \quad \text{V}$$

$$V_{DSM} = V_{DRM} \quad 2000 \quad 2200 \quad 2400 \quad \text{V}$$

$$V_{RSM} = V_{RRM} \quad 2100 \quad 2300 \quad 2500 \quad \text{V}$$

$$I_{TRMSM} \quad 550 \quad \text{A}$$

$$I_{TAVM} \quad 308 \quad \text{A}$$

$$I_{TSM} \quad 5000 \quad \text{A}$$

$$I_{TSM} \quad 4500 \quad \text{A}$$

$$I^2 t \quad 125000 \quad \text{A}^2\text{s}$$

$$I^2 t \quad 100000 \quad \text{A}^2\text{s}$$

$$(di_T/dt)_{cr} \quad 60 \quad \text{A}/\mu\text{s}$$

$$(dv/dt)_{cr} \quad 500 \quad \text{V}/\mu\text{s}$$

$$(dv/dt)_{cr} \quad 1000 \quad \text{V}/\mu\text{s}$$

$$V_T \quad \text{max. } 2,88 \quad \text{V}$$

$$V_{T(TO)} \quad 1,1 \quad \text{V}$$

$$r_T \quad 1,6 \quad \text{m}\Omega$$

$$I_{GT} \quad \text{max. } 200 \quad \text{mA}$$

$$V_{GT} \quad \text{max. } 2 \quad \text{V}$$

$$I_{GD} \quad \text{max. } 10 \quad \text{mA}$$

$$V_{GD} \quad \text{max. } 0,25 \quad \text{V}$$

$$I_H \quad \text{max. } 300 \quad \text{mA}$$

$$I_L \quad \text{max. } 1,2 \quad \text{A}$$

$$i_D, i_R \quad \text{max. } 50 \quad \text{mA}$$

$$t_{gd} \quad \text{max. } 4 \quad \mu\text{s}$$

$$t_q \quad \text{typ. } 350 \quad \mu\text{s}$$

$$R_{thJC} \quad \text{max. } 0,056 \quad ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$R_{thJC(A)} \quad \text{max. } 0,091 \quad ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$R_{thJC(K)} \quad \text{max. } 0,126 \quad ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$R_{thCK} \quad \text{max. } 0,01 \quad ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$R_{thCK} \quad \text{max. } 0,02 \quad ^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$t_{vj \text{ max}} \quad 125 \quad ^{\circ}\text{C}$$

$$t_{c \text{ op}} \quad -40 \dots +125 \quad ^{\circ}\text{C}$$

$$t_{stg} \quad -40 \dots +150 \quad ^{\circ}\text{C}$$

$$F \quad 5 \dots 10 \quad \text{kN}$$

$$G \quad \text{typ. } 100 \quad \text{g}$$


$$G \quad 17 \quad \text{mm}$$

$$DIN 40040 \quad \text{C}$$

$$f = 50 \text{ Hz} \quad 50 \quad \text{m/s}^2$$


$$DIN 41814-151 A4$$

* Für größere Stückzahlen Liefertermin erfragen / Delivery for larger quantities on request




T 308 N / 1

Bild / Fig. 1
Durchlaßkennlinie / On-state characteristic $i_T = f(v_T)$
a - Typische Kennlinien / typical characteristics
b - Grenzkennlinien / limiting characteristics




T 308 N / 2

Bild / Fig. 2
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




T 308 N / 3

Bild / Fig. 3
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_c = f(I_{TAVM})$
- - - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




T 308 N / 4

Bild / Fig. 4
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
- - - Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
— Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ



T 308 N / 5

Bild / Fig. 5
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ



T 308 N / 6

Bild / Fig. 6
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




Bild / Fig. 7
 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_A = f(I_{TAVM})$
 - - - - - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 ———— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




Bild / Fig. 8
 Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




Bild / Fig. 9
 Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
 Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ




Bild / Fig. 10
 Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
 Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 11
 Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
 Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 12
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
 Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 13
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50$ l/s
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
 Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 14
 Grenzstrom / Max. overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50$ l/s
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S, K0.12F
 Belastung aus / Surge current occurs:
 a - Leerlauf / No-load conditions
 b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state current I_{TAVM}




Bild / Fig. 15
 Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas $v_G = f(i_G)$, $V_D = 6$ V
 Parameter:

Steuerimpulsdauer / trigger puls duration t_g [ms]	a	b	c	d
	10	1	0,5	0,1

 Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Max. rated peak gate power dissipation [W]

	40	80	100	150
--	----	----	-----	-----




Bild / Fig. 16
 Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$
 a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic
 b - Typischer Verlauf / Typical characteristic




Bild / Fig. 17
 Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$, $V_R = 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}




Bild / Fig. 18
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$
 ----- Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 ————— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ




Bild / Fig. 19
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
 ----- Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 ————— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
 Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,00637	0,0112	0,00411
$\tau_n [s]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0573	0,228	1,01

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,0121	0,0195	0,0251
$\tau_n [s]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0916	1,11	9,66

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,0105	0,0445	0,0367
$\tau_n [s]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0874	2	10,1

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.