

- Y 20
- M3x6 DIN 7985 A4 (2x)
- 3 DIN 137 (2x)

Zum Einbau von Y 25 Schrauben (2st.) evtl. lockern und
Kühlwand verschieben

— 238.3573 (25t.)
— bündig
— eingeschlagen

(356.1634) — (356.1657)

(356.1640)

300.4682

— 300. 1768
— 088. 7270 Z
geklett n. HVL 070

K 27 entfällt bei
Einbau von
-(346. 1019. 02 Z)
Option SMPc - B2
- isoliert einbauen mit beigelegten
346.1119, AZ 088.9750 und
M3x6 DIN 7985-A4

M3 x 5 DIN 7985 - A4 (3x)
3 DIN 137 (3x)

Nach Abgleich im Prüffeld
Bohrungen mit WL 001. 173
□ 10 ± 1 (2 St.) überklebt

— 356.1657 geklebt nach
HYL 700 auf 356.1640

— 356. 1640

301. 9056 *
für VAR 52
300. 1177 *
—Y 3

05 042. 4985*

teilweise nicht dargestellt
238.334Z nicht dargestellt

nicht	SS 020, 7233 für WAR 52	ds 511	in Sicht	83, 89, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
derge-	SS 020, 7147 für WAR 52	nos-		916, 917, 918, 919, 920, 921, 923,
steht	SS 020, 7563 für WAR 351	holder		924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 nicht dages.
			von 725	Wairungsaeschritlung 300. 1772 montiert

Variantenerklärung:
 VAR 52: Grundaustführung
 VAR 32: Polarodaustführung

Spannungsschalter von Y25
für VAR 52 auf 220 V,
für VAR 32 auf 115 V gestellt.

* geklebt nach HVL 700

Eintrittssicherungen zu S17 und S12 aus den Kapitalrückweisen in Höhe von			
für 220 V und 235 V nur bei VAR 52	zu S17	SS 020.7323	zu S12 SS 020.7469
für 115 V und 125 V bei VAR 32 u. 52	zu S17	SS 020.7417	zu S12 SS 020.7569

[illegible]