



Klokken

Digitale klokken

Toebehoren bij DCM-77:

Passende steker-netvoeding

Bestnr. 10 57 08-33

13.20

DCM-77 behuizings-set

Deze professionele behuizings-set is compleet bewerkt en bestaat uit twee gelakte aluminium helften met montageplaten, afstandsbouten, inpers-moeren, achterwand, steekverbinders voor netvoeding en antenne, schroeven en rubber voetjes. Na inbouw in deze behuizing past de DCM-77 ook optisch b.v. bij de apparaten digiscoop-converter en FZ-1310.

Bestnr. 19 94 00-33

52.55

Ontvangermodule ACEM
voor DCM-77

Deze bouwgroep bevat de complete ontvang-elektronika inkl. antenne. Afmetingen 125 x 70 x 40 mm, lengte van de antennekabel ca. 2 m, compleet gebouwd en afgeregeld in behuizing.

Bestnr. 19 91 68-33

119.05

Radiogestuurde digitale schakelklok ontvangt over radio de signalen van de meest exacte klok van de wereld – de cesium-tijdbasis van de PTB in Braunschweig.

Professioneel radioklokstelsel DCM-77

Het DCM-77 biedt een 12-cijferige super-heldere digitale aanduiding voor gelijktijdige aanduiding van tijd en datum. Bovendien zijn er LED's voor aanduiding van de dagen Ma. tot Zo. en voor relaisstatus, DCF-sig-naal, DCF-synchroniteit en zomertijd (MEZT) aanwezig. Dit systeem biedt alle eigenschappen van een moderne radio-klok zoals automatische tijdzone-omschakeling, kwartsklok voor overbrugging van ontvangststoringen etc.

Bovendien zijn 4 schakeltijden m.b.t. dag en uur te programmeren. De driver voor een 12-volt relais bevindt zich reeds op de printplaat. De voeding van de DCM-77 geschiedt door een 12 V/500 mA-steker-netvoeding (wordt niet bijgeleverd). Als ontvangermodule is de ACEM geschikt. De DCM-77 wordt met zwart bedrukte frontplaat en filterglas geleverd. Een passende aluminium behuizings-set is leverbaar.

Technische spec.: ontvangsfrequentie 77 500 Hz (signaal van DCF-77) · display: 12-cijfer, super helder, 7-segment, 13 mm cijferhoogte · extra aanduidingen: weekdag en DCF-tijd, DCF-sig-naal, zomertijd en relais-status · schakelperioden: 4, m.b.t. uur, minuut en dag van de week; groepsvorming door „elke dag“ en „elk uur“ mogelijk · schakelrelais: 12 V-relais (max. 100 mA) aansluitbaar · toebehoren: compleet bewerkte frontplaat met filterglas, uitvoerige gebruiksaanwijzing · afmetingen 244 x 76 x 25mm. Gebouwd en getest module zonder behuizing.

Bestnr. 19 93 97-33

238.75