

INBRAAKWEREND GEVELTimmerwerk Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2a02a
NAARBINNEN DRAAIENDE RAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA opleggrendel 3015

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 08-2007
Vervangt: n.v.t.
Pagina: 1/1

• RAMEN	
Maximale afmeting	breedte max. 1400mm hoogte max. 1500 mm zie voorts katern 18 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	Zie KVT
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout / naaldhout
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• ALGEMEEN	
Voorboren / infrezingen	Zie hfst 4.2.2b / 4.2.3b
Verwerkingsvoorschrift	Zie AXA verwerkingsvoorschrift 3015
• SLUITWERK RAMEN	
Opleggrendel	AXA 3015 (SKG®*)
Bediening	Schuifknop met cilinderslot
Aantal sluitpunten	2 x opleggrendel
Bevestiging opleggrendel	Schroeven loofhout 4,5 x 40 mm Schroeven naaldhout 4,5 x 50 mm
• BESLAG KOZIJNEN	
Type	AXA sluitkast (SKG®*): 3015
Positionering	Zie hfst 4.2.3
Bevestiging sluitkast	Per sluitkast: 2 schroeven Loofhout: 5 x 80 mm Naaldhout: 5 x 90 mm
• HANGWERK	
Type	Zie hfst. 4.2.1
Aantal	minimaal 2 zie voorts katern 20 KVT conform tekening 20.04
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde /dichte vakvullingen	Zie hst. 4.3.1 / 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Productcertificaat	SKG 423.841.03

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2j14a
VALRAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA opleggrendel 3015

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 08-2007
Vervangt: n.v.t.
Pagina: 1/1

• RAMEN	
Maximale afmeting	breedte max. 1400mm hoogte max. 1800 mm zie voorts katern 18 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Loofhout: minimaal 67x114 mm Naaldhout: minimaal 85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	Zie KVT
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout / naaldhout
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• ALGEMEEN	
Voorboren / infrezingen	Zie hfst 4.2.2b / 4.2.3b
Verwerkingsvoorschrift	Zie AXA verwerkingsvoorschrift 3015
• SLUITWERK RAMEN	
Opleggrendel	AXA 3015 (SKG®*)
Bediening	Schuifknop met cilinderslot
Aantal sluitpunten	2 x opleggrendel
Bevestiging opleggrendel	Schroeven loofhout 4,5 x 40 mm Schroeven naaldhout 4,5 x 50 mm
• BESLAG KOZIJNEN	
Type	AXA sluitkast (SKG®*): 3015
Positionering	Zie hfst 4.2.3
Bevestiging sluitkast	Per sluitkast: 2 schroeven Loofhout: 5 x 80 mm Naaldhout: 5 x 90 mm
• HANGWERK	
Type	Zie hfst. 4.2.1
Aantal	minimaal 2 zie voorts katern 20 KVT conform tekening 20.04
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde /dichte vakvullingen	Zie hst. 4.3.1 / 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Productcertificaat	SKG 423.841.03