

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2b03
NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA raamsluiting 3319 / 3320

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 10-2009
Vervangt: 01-2003
Pagina: 1/2

• RAMEN	
Maximale afmeting	Maximale breedte: 1200mm Maximale hoogte: 1500mm <i>Zie voorts tabel 2 katern 20 KVT</i>
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm <i>zie voorts tabel 2 katern 20 KVT</i>
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 102mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• ALGEMEEN	
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b + c
• SLUITWERK RAMEN (Optie 1)	
Raamboompje met haakschoot	AXA raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte ≤ 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + opmerking einde deze bijlage.
Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting: 4 schroeven van 4 x 50mm + 1 schroef 4 x 40mm
• SLUITWERK RAMEN (Optie 2)	
Raamboompje met haakschoot	AXA raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte ≤ 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + opmerking einde deze bijlage.
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat: 4 schroeven 4 x 40mm Per raamsluiting op onderlegplaat: 4 bouten M4x20mm en 1 schroef 4 x 40mm
• SLUITWERK KOZIJNEN (Optie A)	
Infreesluitkom	AXA infreesluitkom (SKG®*): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreesluitkom	Per sluitkom 2 schroeven 4 x 40 mm en 1 schroef 4 x 20mm
• SLUITWERK KOZIJNEN (Optie B)	
Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom (SKG®*): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2b03
NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA raamsluiting 3319 / 3320

Publicatie: **98-08**
Uitgegeven: 10-2009
Vervangt: 01-2003
Pagina: 2/2

Bevestiging opschroefsluitkom (<i>oud</i>)	Per opschroefsluitkom: 3 schroeven 4 x 40mm en 2 schroeven 4,5 x 55mm 2 schroeven 4,5 x 55mm en 1 schroef 4 x 40mm
<i>Opschroefsluitkom (nieuw)</i>	
• HANGWERK	
Type	Inbraakwerende scharnieren (SKG®**) zie bijlage 1
Aantal	raamhoogte ≤ 1200mm: 2 scharnieren raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f + tekening 20.04 katern 20 KVT
Bevestiging	Zie bijlage 1 + hfst 4.2.2a
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999 SHR 5089 d.d. 12-2002 URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02
• OPMERKING	
<i>AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen Ø 100cm. van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukknopsluiting middels handreiking met klein gereedschap.</i>	

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c05
UITZETRAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA raamsluiting 3319 / 3320

Publicatie: **98-08**
Uitgegeven: 10-2009
Vervangt: 01-2003
Pagina: 1/2

• UITZETRAMEN	
Maximale afmeting	<i>Maximale breedte: 1400mm Maximale hoogte: 1800mm Zie voorts tabel 4 katern 20 KVT</i>
Minimale houtafmetingen	<i>54 x 78 mm zie voorts tabel 4 katern 20 KVT</i>
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• ALGEMEEN	
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b+c
Positionering scharnieren en sluitpunten	<i>Zie katern 20 tekening 20.04 KVT + opmerking einde deze bijlage</i>
• SLUITWERK RAMEN (OPTIE 1)	
Raamboom met haakschoot	AXA afsluitbare raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting: 4 schroeven 4 x 50 mm en 1 schroef 4 x 40 mm
• SLUITWERK RAMEN (OPTIE 2)	
Raamboom met haakschoot incl. onderlegplaat:	AXA afsluitbare raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat: 4 schroeven 4 x 40 mm Per raamsluiting op onderlegplaat: 4 bouten M4x20 mm en 1 schroef 4 x 40 mm
• SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE A)	
Infreessluitkom	AXA infreessluitkom (SKG®*): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreessluitkom	Per sluitkom: 2 schroeven 4 x 40 mm en 1 schroef 4 x 20 mm
• SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE B)	
Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom (SKG®*): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
 Tel: 0317 – 453 425
 Fax: 0317 – 412 610
 E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c05
 UITZETRAMEN
 Stenman Holland B.V.
 AXA raamsluiting 3319 / 3320

Publicatie: 98-08
 Uitgegeven: 10-2009
 Vervangt: 01-2003
 Pagina: 2/2

Bevestiging opschroefsluitkom (<i>oud</i>)	Per opschroefsluitkom: 3 schroeven 4 x 40mm en 2 schroeven 4,5 x 55mm 2 schroeven 4,5 x 55mm en 1 schroef 4 x 40mm
<i>Opschroefsluitkom (nieuw)</i>	
• HANGWERK	
Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (SKG®**) zie bijlage 1 en katern 20 KVT'95
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999 SHR 5089 d.d. 12-2002 URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02
• OPMERKING	
<i>AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen Ø 100cm. van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukkopsluiting middels handreiking.</i>	