



Ex-sicheres Mobiltelefon ME 45-Ex



- Stoß-, staub- und spritzwassergeschützt
- Zone 2-Zulassung
- Diktiergerät
- Sprachsteuerung
- Infrarot-Schnittstelle
- Lange Stand-by- und Gesprächszeiten
- Beleuchtetes Display
- Organizer-Funktionen inklusive
- Synchronisierung mit Outlook

Das ME 45-Ex ist der ideale Begleiter für Ex-Profis, die unabhängig von Ort und Zeit in der Zone 2 arbeiten müssen. Wenn man alle Hände voll zu tun hat, ist das ME 45-Ex der richtige Partner; einfach den "Handsfree Mode" aktivieren und schon können Gespräche über die Freisprechfunktion geführt werden. Lauthören, ohne das ME 45-Ex am Ohr, ist dabei selbstverständlich.

Für den Einsatz innerhalb des Ex-Bereiches qualifiziert sich das ME 45-Ex weiterhin durch die robuste Verarbeitung.

Abgerundete Kanten und Gummischutz schützen gegen Stöße. Spritzwasser dringt dank gummierter Tasten und einer Dichtung unter dem Akku-Deckel nicht ein.

Die Benutzerführung des ME 45-Ex überzeugt. Der Besitzer hat die Funktionsfülle schnell im Griff und erreicht unter anderem über Seiten- und Sondertasten effektiv die verschiedensten Funktionen.

Das ME 45-Ex verfügt über den Datenübertragungsstandard GPRS. Durch den WAP 1.2 Browser ermöglicht das ME 45-Ex somit die schnelle und sichere Datenübertragung beim Abruf von Informationen via WAP aus dem Internet. Mit Hilfe des Organizers sowie einer intelligenten Texteingabe (T9) ist ein zeit- und ortsunabhängiges Informationsmanagement kein Problem mehr.

Durch sein robustes, schlankes Design und seinen Funktionsumfang ist dieses Mobiltelefon gleichermaßen für das Hightech-Büro und den rauen Ex-Industriealltag geeignet.

Hart im Nehmen :

Das ME 45-Ex mit GPRS verbirgt unter der rauen Schale ein vielseitiges und nützliches Funktionsangebot. Ideal für alle die „im Feld“ in Ex-Bereichen arbeiten und ein robustes sowie ex-sicheres Mobiltelefon benötigen.

Ex-Daten:

Ex-Kennzeichnung:
Ⓢ II 3G EEx nCL IIC T6

Konformitätsaussage:
ZELM 02 ATEX 3119

Lieferumfang:

- ME 45-Ex für D- und E-Netze
- Ladegerät
- ohne SIM Karte

Zubehör:

- Ersatz-Akku
- Ersatz-Ladegerät
- Headset PTT
- Tischladestation

Technische Daten:

GSM Klasse	4 (2 Watt)
Frequenzbereich	880 – 960 MHz
GSM Klasse	1 (1 Watt)
Frequenzbereich	1.710 – 1.880 MHz
Display	Hoch auflösend, 7-zeilig, bernsteinfarben
Umgebungstemperatur	-10°C bis 55°C
Standby-Zeit	max. 300 Stunden
Sprechzeit	max. 360 Minuten
Akkumodul	Original Siemens Li-Ionen 3,7V 840 mAh
Betriebsspannung	3,6Volt
Ladezeit für 100%	ca. 2 Stunden
Integrierte Antenne	Ja
Abmessungen	109 x 46 x 21 mm (Volumen 76 ccm)
Gewicht	ca. 99g
Schutzart	IP 54