



Ex-veilige zaklampen Lite-Ex HL 10 & 30/50 N



De Lite-Ex HL is een compacte zaklampenserie met een kunststof behuizing voor gebruik in de explosie gevaarlijke zone 2 en 1 overeenkomstig zone 22 volgens cenelec.

- Eenvoudig design
- Kunststof behuizing
- Toegelaten voor stof Ex bereik zone 22
- In 3 verschillende versies leverbaar (volgens 1-, 3- en 5-voudige LED)



Ex-gegevens:

Ex-classificatie:

⊕ II 2G EEx ia IIC T4

⊕ II 3D T56°C IP 54

Goedkeuringscertificaat:

ZELM 03 ATEX 0187

Leveringsomvang:

Lite-Ex HL

Batterijen

Gebruik/bedieningshandleiding

Door de drie verschillende versies is het mogelijk voor ieder toepassingsgebied een passende zaklamp te gebruiken. De batterijen dienen buiten de gevaarlijke Ex zone gewisseld te worden

Technische gegevens:

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Gebruikstemperatuur: | Lite-Ex HL 10 | -10°C.....+50°C |
| | Lite-Ex HL 30/50 N | -5°C.....+50°C |
| Stroomvoorzorging/ | | |
| Batterijen: | Lite-Ex HL 10 | 3 x LR03 volgens IEC, AAA |
| | Lite-Ex HL 30/50 N | 3 x LR6 volgens IEC, AA |
| Gebruiksduur: | Lite-Ex HL 10 | ca. 50 h |
| | Lite-Ex HL 30 N | ca. 100 h |
| | Lite-Ex HL 50 N | ca. 70 h |
| Afmetingen: | Lite-Ex HL 10 | 162 x 21 mm |
| | Lite-Ex HL 30/50 N | 185 x 38 mm |
| Gewicht: | Lite-Ex HL 10 | ca. 100 g |
| | Lite-Ex HL 30/50 N | ca. 200 g |

