

## effeff opbouw deuropener met uitsparing voor nachtschoot

10K

20K

### Werking

Deze deuropener is alleen verkrijgbaar in opbouw en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. De deuropener is omschroefbaar en zowel geschikt voor DIN linkse als DIN rechtse deuren. Bij type 20K (pulsontgrendeling) is de deur na het geven van een puls ontgrendeld en blijft ontgrendeld; pas na het sluiten van de deur is deze weer vergrendeld.

### Eigenschappen

- Geschikt voor alle type enkele deuren
- Toepasbaar met oplegslot
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Afstand dag- en nachtschoot 9mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom of pulsstroom spanningsloos vergrendeld
- Universele draairichting
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

10K16

20K16pulsstroom

### Aanvullende opties

- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen
- RR is niet mogelijk bij de 10K / 20K

### Accessoires

- LIPS oplegslot 1753 met vaste buitencilinder
- LIPS oplegslot 1754 met losse buitencilinder
- LIPS veiligheidsoplegslot 1794 Octro 2000S.
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



10K

20K

## effeff opbouw deuropener met uitsparing voor nachtschoot

### Technische gegevens

- Universeel DIN links en DIN rechts toepasbaar
- Aansluitspanning/stroomafname
  - 8V AC / 485mA
  - 12V AC / 725mA
  - 12V DC / 105mA
  - 24V DC / 210mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

