

## effeff inbouw deuropener

### Werking

Deze deuropeners zijn toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten in stalen of aluminium kozijnen. Deze deuropener heeft een speciale radius schootvanger die, in tegenstelling tot een normale deuropener, niet naar buiten kantelt maar naar binnen wegdraait. Hierdoor kan de uitsparing in het kozijn tot het minimum worden teruggebracht. Standaard wordt een RVS sluitplaat meegeleverd. Door de symmetrische opbouw is zijn deze deuropeners geschikt voor zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren. Verder is de schootvanger 2mm horizontaal na te stellen, wat problemen met klemmende of klapperende deuren vermindert.

### Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 40mm
- Inbouwdiepte 28mm
- Slotkastbreedte slechts 16,5mm
- RVS sluitplaat
- Universeel toepasbaar, omschroefbaar van draairichting
- 2mm afstelbare schootvanger (FaFix)
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom en pulsstroom
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

119HZ16

119HZ24

129HZ16pulsstroom

129HZ24pulsstroom

DC arbeidsstroom gelijkspanning

119HZ12=

119HZ24=

129HZ12=pulsstroom

129HZ24=pulsstroom

Voor klein model HZ vervangen voor KL

### Aanvullende opties

- E Pal t.b.v. mechanische ontgrendeling alleen bij arbeidstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

De modellenreeks 119/129 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten:

- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZ878 voorzien van nachtschoot signaleringscontact, potentiaal vrij wisselcontact



# Deuropeners

119/129

HZ/KL

## effeff inbouw deuropener

### Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG\*\*\*®, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

### Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
 

8V AC / 380mA
12V AC / 570mA
16V AC / 760mA
24V AC / 450mA
12V DC / 300mA
24V DC / 150mA

- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

HZ-versie

