

## effeff opbouw deuropener voor loopslot

### Werking

Deze deuropener is alleen verkrijgbaar in opbouw en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. De behuizing is universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. De deuropener is voorzien van een brede opschroefbare behuizing.

### Eigenschappen

- Geschikt voor alle type enkele deuren
- Toepasbaar met oplegslot
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Stalen behuizing
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom of pulsstroom spanningsloos vergrendeld
- Universele draairichting
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

11KiS16

21KiS16pulsstroom

DC arbeidsstroom gelijkspanning

11KiS12=

11KiS24=

21KiS12=pulsstroom

21KiS24=pulsstroom

### Aanvullende opties

- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning
- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen

### Accessoires

- LIPS oplegslot 1755 met dagschoot en losse buitencilinder
- LIPS oplegslot 1757 met dagschootblokkering en losse buitencilinder
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- effeff 804 opbouw dagschootsnapper
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



11KiS

21KiS



ASSA ABLOY

# Deuropeners

11KiS

21KiS

## effeff opbouw deuropener voor loopslot

### Technische gegevens

- Arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
  - 8V AC / 485mA
  - 12V AC / 725mA
  - 16V AC / 970mA
  - 12V DC / 105mA
  - 24V DC / 210mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

