

effeff opbouw deuropener met nachtschoot uitsparing

Werking

Deze deuropener is alleen verkrijgbaar in opbouw en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. Bij spanningsuitval is deze deuropener vergrendeld.

Eigenschappen

- Geschikt voor alle type enkele deuren
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Afstand dag- en nachtschoot 7mm
- Stalen behuizing
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

12KA16

12KB16

DC arbeidsstroom gelijkspanning

12KA12=

12KB12=

12KA24=

12KB24=

12K uitvoering A

DIN links, nachtschoot boven

DIN rechts, nachtschoot onder

12K uitvoering B

DIN links, nachtschoot onder

DIN rechts, nachtschoot boven

Aanvullende opties

- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen

Accessoires

- LIPS oplegslot 1753 met vaste buitencilinder
- LIPS oplegslot 1754 met losse buitencilinder
- LIPS veiligheidsoplegslot 1794 Octro 2000S.
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



12KA

12KB



ASSA ABLOY

Deuropeners

12KA

12KB

effeff opbouw deuropener met nachtschoot uitsparing

Technische gegevens

- Aansluitspanning/stroomafname
8V AC / 485mA
12V AC / 725mA
16V AC / 970mA
12V DC / 105mA
24V DC / 210mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

