

### Ambouw veiligheidscilinderrozetten voor Technilock grendels

#### Werking

Veiligheidscilinderrozetten SKG\*\*\*® voorzien van kerntrekbeveiliging voldoen aan de hoogste veiligheids-klasse en zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing op verscheidene Technilock grendels.

#### Eigenschappen

- Voldoet aan SKG\*\*\*®, PKVW
- Buitenrozet met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Rozetten massief RVS
- Standaard verkrijgbaar voor deurdikte 40mm
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsarm

#### Modellen/Bestelnummers

1310PC Veiligheidscilinderrozet met kerntrekbeveiliging SKG\*\*\*®, PC, uitvoering RVS

#### Accessoires

Onderstaande Technilocks zijn geschikt voor toepassing met het veiligheidsrozet 1310PC.

Artikel	Omschrijving
L484430ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 30mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484435ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 35mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484440ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 40mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484460ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 60mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484430ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 30mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484435ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 35mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484440ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 40mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat
L484460ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 60mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat



## Ambouw veiligheidscilinderrozetten voor Technilock grendels

### Technische gegevens

- Buitenrozet lxbxd 100x36x12mm
- Binnenrozet lxbxd 100x36x6mm
- Bevestiging d.m.v. 2 schroeven M8
- Bevestiging h.o.h 66mm
- Uitsparing europrofielcilinder

