

## effeff inbouw deuropener extra zwaar

### Werking

Het model 131HZ is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 250N bij gelijkspanning of 1.000N bij wisselspanning. Dit is een voordeel bij deuren met tochtrubbers. Door de hoge weerstand is dit een deuropener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.

### Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor hoog beveiligde binnen- en buitendeuren
- Voorzien van nachtschootuitsparing
- Afstand dag- en nachtschoot 39,5mm
- Inbouwdiepte 39mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 15.000N (10.000N FaFix)
- Arbeidsstroom
- Standaard voorzien van diode
- Voor hoogfrequent gebruik
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

131HZ\*12vac

131HZ\*24vac

DC arbeidsstroom gelijkspanning

131HZ\*12=

131HZ\*24=

\* Wisselspanning apart opgeven bij bestelling

\* Draairichting opgeven DIN links of DIN rechts

### Aanvullende opties

- AC wisselspanning
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- FF 4mm verstelbare schootvanger

De modellenreeks 131 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten:

- iW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZF met nachtschootuitsparing voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- KF korte sluitplaat voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- 70700 SKG sluitkom los leverbaar



## effeff inbouw deuropener extra zwaar

### Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG\*\*\*®, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- effeff voeding 1001-241 24V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

### Technische gegevens

- Arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
 

12V AC /	1000mA
24V AC /	550mA
12V DC /	300mA
24V DC /	150mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

