

effeff inbouw deuropener extra zwaar

Werking

Het model 131KL is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 250N bij gelijkspanning of 1.000N bij wisselspanning. Dit is een voordeel bij deuren met tochtrubbers. Door de hoge weerstand is dit een deuropener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dagschoot
- Geschikt voor hoog beveiligde binnen- en buitendeuren
- Inbouwdiepte 39mm
- 200mm lange sluitplaat
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 15.000N (10.000N FaFix)
- Arbeidsstroom
- Standaard voorzien van diode
- Voor hoogfrequent gebruik
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

131KL* 12vac

131KL* 24vac

DC arbeidsstroom gelijkspanning

131KL*12=

131KL*24=

* Wisselspanning apart opgeven bij bestelling

* Draairichting opgeven DIN links of DIN rechts

Aanvullende opties

- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning
- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen

Accessoires

- AC wisselspanning
- RR ingebouwd wisselcontact (voor signalering dagschoot aanwezig)
- FF 4mm verstelbare schootvanger

De modellenreeks 131 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten

- iW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZF met nachtschootuitsparing voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- KF korte sluitplaat voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)



131KL

effeff inbouw deuropener extra zwaar

Accessoires

- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- effeff voeding 1001-241 24V AC/DC 1 Ampère
- effeff 807-10 inbouw dagschoot, 5mm verstelbare dagschoot
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

Technische gegevens

- Arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname

12V AC /	1000mA
24V AC /	550mA
12V DC /	300mA
24V DC /	150mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

