

effeff inbouw deuropener met ankercontact

Werking

Dit model is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener is voorzien van een dubbele signalering: De signaleringen schoot aanwezig en schootvanger geblokkeerd zijn als één potentiaalvrij wisselcontact naar buiten uitgevoerd. Hierdoor wordt "deur dicht en vergrendeld" gesignaleerd.

Dit model deuropener is universeel toepasbaar voor DIN links en DIN rechtse deuren. Deze deuropener is in diverse uitvoeringen leverbaar. Deze deuropener is alleen leverbaar in gelijkspanning.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor binnendeuren en beveiligde buitendeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 45mm
- Inbouwdiepte 28
- Leerbaar in gelijkspanning
- Universeel toepasbaar, omschroefbaar van draairichting
- Statische houdkracht 5.000N
- Ruststroom en arbeidsstroom
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

DC arbeidsstroom

1801HZ12=

1801HZ24=

DC ruststroom

3801HZ12 DC

3801HZ24 DC

Voor klein model HZ vervangen voor KL

Aanvullende opties

- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen

De modellenreeks 1801 / 3801 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten:

- iW/KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichting gevoelig)
- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZK voor montage met een SKG**® sluitkom (universeel)
- HZF voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- LAP voor niet zichtbare montage in houten kozijnen (draairichtinggevoelig)
- Fix de sluitplaat is voorzien van slobgaten, zodat de deuropener na montage 4mm horizontaal kan worden nagesteld

HZ-versie



1801/3801

HZ/KL

effeff inbouw deuropener met ankercontact

Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG**®, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname 12V / DC 200mA
24V / DC 105mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

HZ-versie

