

effeff inbouw deuropener

331HZ

Werking

Het model 331HZ is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 5.000N bij gelijkspanning. Bij spanningsonderbreking zal deze deuropener dus vrijgeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen. Door de hoge weerstand is dit een deuropener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor hoog beveiligde (vlucht)deuren
- Voorzien van nachtschootuitsparing
- Afstand dag- en nachtschoot 39,5mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 7.500N (5.000N FaFix)
- Ruststroom
- Standaard voorzien van diode
- Voor hoogfrequent gebruik
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen / Bestelnummers

DC ruststroom gelijkspanning

331HZ*12=

331HZ*24=

* Draairichting opgeven DIN links of DIN rechts

Aanvullende opties

- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- FF 4mm verstelbare schootvanger

De modellenreeks 331 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten:

- iW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZF met nachtschootuitsparing voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- KF korte sluitplaat voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- HZ4219 met uitsparing tegenover 12mm nachtschoten
- 71710S1 SKG sluitkom los leverbaar



331HZ

effeff inbouw deuropener

Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG™®, PC-72mm
- LIPS ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS noodverbreekschakelaar LBM006, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

Technische gegevens

- Ruststroom
- Aansluitspanning/stroomafname

12V DC	320mA
24V DC	160mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

12V	±1V
24V	±2V
- Afmetingen sluitplaat lxbxd
- Inbouwdiepte inclusief sluitplaat

