

effeff inbouw deuropener

Werking

Het model 331KL is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 5.000N bij gelijkspanning. Bij spanningsonderbreking zal deze deuropener dus vrijgeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen. Door de hoge weerstand is dit een deuropener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dagschoot
- Geschikt voor hoog beveiligde (vlucht)deuren
- 200mm lange sluitplaat
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 7.500N (5.000N FaFix)
- Ruststroom
- Standaard voorzien van diode
- Voor hoogfrequent gebruik
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen / Bestelnummers

DC ruststroom gelijkspanning

331KL*12=

331KL*24=

* Draairichting opgeven DIN links of DIN rechts

Aanvullende opties

- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- FF 4mm verstelbare schootvanger

De modellenreeks 331 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten

- iW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZF met nachtschootuitsparing voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- KF korte sluitplaat voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)



331KL

effeff inbouw deuropener

Accessoires

- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- LIPS ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS noodverbrekerschakelaar LBM006, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff 807-10 inbouw dagschoot, 5mm verstelbare dagschoot
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

Technische gegevens

- Ruststroom
- Aansluitspanning/stroomafname

12V DC 320mA
24V DC 160mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

12V ±1V
24V ±2V
- Afmetingen sluitplaat lxbxd

200x25x3mm

- Inbouwdiepte inclusief sluitplaat

42mm

