

effeff inbouw deuropener

Werking

Het model 332KL is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze deuropener geeft zelfs vrij onder een zijdelingse voorbelasting van 3.000N bij gelijkspanning. Bij spanningsonderbreking zal worden vrijgegeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen. Door de hoge weerstand is dit een beveiligingsdeuropener die uitermate geschikt is voor (brandwerende) vluchtdeuren.

Eigenschappen

- Voldoet aan prNEN-EN 13633 en prNEN-EN 13737
- Geschikt voor insteeksloten met dagschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor beveiligde deuren
- Zeer geschikt voor (brandwerende) vluchtdeuren
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Ruststroom
- Voor hoogfrequent gebruik
- 1600mm lange sluitplaat RVS voorplaat
- Onderhoudsarm
- Dagschootsignalering
- Vergrendelingssignalering

Modellen / Bestelnummers

DC ruststroom gelijkspanning

332KLRVS12=

332KLRVS24=

Accessoires

- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- LIPS ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS noodverbreekschakelaar LBM006, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff 807-10 verstelbare 5mm inbouw dagschoot
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

De modellenreeks 332 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten:

- iW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZF met nachtschootuitsparing voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtingsgevoelig)
- KF korte sluitplaat voor niet-zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)





ASSA ABLOY

Deuropeners

332KL

effeff inbouw deuropener

Technische gegevens

- Ruststroom
- Aansluitspanning/stroomafname 12V DC 320mA
24V DC 160mA
- Tolerantie 10%
- Afmeting sluitplaat lxbxd 130x24x3mm
- Inbouwdiepte inclusief sluitplaat 31mm

