

Trimec inbouw deuropener zwaar

Werking

Dit model is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten met een dagschootblokkering. Deze deuropener voldoet aan de richtlijnen van Het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk heeft als doelstelling de veiligheid van bestaande en nieuwbouwwoningen te vergroten. Met betrekking tot elektrische vergrendelingen van centrale toegangsdeuren betekent dit dat de dagschoot in gesloten stand niet teruggeflipperd kan worden. De deuropener is niet universeel toepasbaar; er dient bij bestelling een draairichting opgegeven te worden. Dit type deuropener in combinatie met de verlengde iW voorplaat is zeer geschikt voor renovatieprojecten waar een hoge veiligheidsgraad wordt gevraagd.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dagschootblokkering
- Geschikt voor binnen- en buitendeuren en beveiligde deuren
- Inbouwdiepte 29,5mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 13.000N
- Arbeidsstroom en ruststroom
- Leverbaar in wisselspanning
- Voor hoogfrequent gebruik
- Verlengde RVS iW sluitplaat
- Voldoet aan richtlijnen PKVW
- Soepele sluitgang door geleiding voor blokkeerschoot
- Behuizing en onderdelen van hoogwaardig edelstaal
- Universele draairichting
- Voorkomt terugflipperen van de dagschoot
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning
76-120iW12WS

DC arbeidsstroom gelijkspanning
76-120iW12=
76-120iW24=

DC ruststroom gelijkspanning
76-320iW12
76-320iW24

Aanvullende opties

- AC wisselspanning
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)

Accessoires

- LIPS centraalslot met dagschootblokkering, type 2426, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

76-120iW**76-320iW**

Deuropeners

TRIMEC SECURITIES
PTY LTD

76-120iW

76-320iW

Trimec inbouw deuropener zwaar

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname 12V AC / 175mA
12V DC / 175mA
24V DC / 90mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

