

## effeff inbouw deuropener zwaar

### Werking

Dit model is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten met een dagschootblokkering. Deze deuropener voldoet aan de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk heeft als doelstelling de veiligheid van bestaande en nieuwbouwwoningen te vergroten. Met betrekking tot elektrische vergrendelingen van centrale toegangsdeuren betekent dit dat de dagschoot in gesloten stand niet teruggeflipperd kan worden. De deuropener is niet universeel toepasbaar; er dient bij bestelling een draairichting opgegeven te worden.

### Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dagschootblokkering
- Geschikt voor binnen- en buitendeuren en beveiligde deuren
- Inbouwdiepte 39mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 6.500N
- Arbeidsstroom en ruststroom
- Voor hoogfrequent gebruik
- RVS sluitplaat
- Voldoet aan richtlijnen PKVW
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Soepele sluitgang door geleiding voor blokkeerschoot
- Behuizing en onderdelen van hoogwaardig edelstaal
- Voorkomt terugflipperen van de dagschoot
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

DC arbeidsstroom gelijkspanning

76L142\*12=

76L142\*24=

DC ruststroom gelijkspanning

76L342\*12

76L342\*24

\* Draairichting opgeven DIN links of DIN rechts

### Aanvullende opties

- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen

### Accessoires

- LIPS centraalslot met dagschootblokkering, type 2426, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



