

effeff inbouw nachtschootdeuropener extra zwaar

Werking

Dit model dat standaard is uitgevoerd met een diode kan worden voorzien van een lange sluitplaat (HZ) met dagschootuitsparing en geschikt voor het vergrendelen van een nachtschoot. Een nachtschoot met een maximale uitslag van 10mm en een standaard schootdikte van 10 of 12mm kan worden vergrendeld. Dit model geeft niet vrij onder zijdelingse druk.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor buitendeuren en beveiligde deuren
- Afstand dag- en nachtschoot 35mm
- Voorzien van dagschootuitsparing
- Inbouwdiepte 47mm
- Diverse spanningen leverbaar
- RVS sluitplaat
- Niet universeel toepasbaar, draairichtingsgevoelig
- Statische houdkracht 6.000N
- Arbeidsstroom
- Voor hoogfrequent gebruik
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

DC arbeidsstroom gelijkspanning

90141HZ10L12= *

90141HZ10L24= *

90141HZ10R12= *

90141HZ10R24= *

* Voor klein model HZ vervangen voor KL

Aanvullende opties

- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)

Accessoires

- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

HZ-versie





ASSA ABLOY

Deuropeners

90141HZ

90141KL

effeff inbouw nachtschootdeuropener extra zwaar

Technische gegevens

- Arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname 12V / DC 400mA
24V / DC 240mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

HZ-versie

