

effeff inbouw deuropener

Werking

Dit model wordt standaard geleverd met een korte sluitplaat inclusief een FIX tegenstuk. De schoot van het tegenstuk is 4mm verstelbaar (vaste schoot) en functioneert onafhankelijk van een eventueel deurslot.

Eigenschappen

- Inbouwdiepte 28mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 6.500N
- Arbeidsstroom en ruststroom
- Vast FIX tegenstuk
- Geschikt als bijzetslot
- Voor hoogfrequent gebruik
- Universeel toepasbaar
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

DC arbeidsstroom gelijkspanning

9314X12=

9314X24=

DC ruststroom gelijkspanning

9334X12=

9334X24=

* Wisselspanning alleen mogelijk bij arbeidsstroom

Aanvullende opties

- AC wisselspanning
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen

De modellenreeks 9314 / 9334 is te verkrijgen met een speciale voorplaat

- KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren
- FIX9314 los tegenstuk

Accessoires

- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- effeff voeding 1001-241 24V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère





ASSA ABLOY

Deuropeners

9314X

9334X

effeff inbouw deuropener

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
 - 8V AC / 500mA.
 - 12V AC / 700mA
 - 16V AC / 900mA
 - 12V DC / 220mA
 - 24V DC / 110mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

