

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting met geïntegreerde deuropener

PB1803/331

PB3803/331

Werking

Dit type elektromechanische meerpuntssluiting biedt een oplossing voor situaties waar u een paniekbalk ten behoeve van een vluchtwegfunctie wilt toepassen en waar vanuit oogpunt van beveiliging of brandveiligheid, meerdere grendelschoten op een deur gewenst zijn. Het slot is zelfvergrendelend. Bij het sluiten van de deur worden de drie nachtschoten van dit slot mechanisch uitgeworpen. De kruk aan de gecontroleerde zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme. Wanneer het slot een puls ontvangt, wordt de kruk elektrisch gekoppeld en kan het slot worden bediend. De paniekopener aan de binnenzijde is altijd te bedienen. Met de cilinder is het slot altijd mechanisch te openen.

De deuropener 331 zit in dezelfde voorplaat verwerkt en hiermee kan een extra vergrendeling worden gerealiseerd, zodat de toegang en vluchtweg door middel van toegangscontrole geblokkeerd is.

Eigenschappen

- Geschikt voor gecontroleerde toegangsdeuren die tevens dienst doen als vluchtdoor
- In combinatie met de paniekbalk PB8000 goedgekeurd conform de NEN-EN 1125
- Door zelfvergrendelende dagschoot en drie nachtschoten altijd veilig op slot
- Leverbaar in arbeids- en ruststroom
- Geschikt voor 120 minuten brandwerende deuren
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 6.000N op de nachtschoten
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 3.000N op de dagschoot
- Te leveren doormaten: 35, 40, 45 en 65mm
- Gecontroleerd in/ en uitgaan
- Alle functies in één slot/ en sluitplaat
- Inclusief aansluitkabel
- Exclusief sluitplaat

CE-certificering volgens EN 1125:2008

Artikel	Classificatie
PB1803	376B1321AB
PB3803	376B1321AB


Modellen/Bestelnummers

PB1803*xxE24-331 Arbeidsstroom

PB3803*xxE24-331 Ruststroom

* = C, D, E of F (zie afbeelding voor draairichting)

xx = doormaat 35, 40, 45 of 65mm



Bij bestelling dient de draairichting en de gecontroleerde zijde van de deur opgegeven te worden.

Accessoires

- effeff sluitplaat 1803-331U80/6MM links of rechts
- ABLOY voeding EA700 12V DC / 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701 24V DC / 2,5A gestabiliseerd
- ABLOY kabeloverbrenging EA280
- ASSA ABLOY deurdranger
- effeff paniekopener PB8000
- effeff buitengarnituur t.b.v. paniekstang PB8000
- IKON/LIPS cilinder





ASSA ABLOY

PB1803/331

PB3803/331

Elektromechanische sloten

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting met geïntegreerde deuropener

Technische gegevens

- Aansluitspanning	12V DC	24V DC
- Stroomafname	240mA	120mA
- Tolerantie	± 10%	
- Doornmaat	35, 40, 45 en 65mm	
- PC maat	92mm	
- Stand meenemer v/d cilinder	5 of 7 uur (géén knopcilinder toepassen)	
- Krukgat	9mm	
- Signaleringen	Potentiaalvrije wisselcontacten, 1A 24V	
- Lengte nachtschoten	20,5mm	
- Signaleringscontacten	- Schootstandssignalering - Standsignalering van de binnenkruk - Standsignalering van de buitenkruk - Standsignalering van de cilinder	

Deuropener 331

- Aansluitspanning	24V DC
- Stroomafname	160mA

