

BAWM5

WATERALARM

Handleiding


Leg de watermelder op plaatsen waar door lekkage water kan komen te staan. Bv. nabij wasmachine of op keldervloer.

- 1- Open voorzichtig de behuizing.
- 2- Plaats een 9 Volt alkaline batterij, sluit de behuizing.
- 3- De vochtsensoren, 3 stuks
- 4- Testen: leg het alarm met de sensoren op een vochtige doek, het alarm gaat af zodra de sensoren de doek raken (alle drie). Het alarm stopt als u het van de doek af haalt.



Zolder, keuken, badkamer, toilet, kelder,
verwarmingsruimte, garage enz.

Escalier, cuisine, salle de bain, WC, cave,
chauffage, garage etc.




ALARME INONDATION

Manuel de l'utilisateur

Placer le détecteur aux endroits où existent des risques de fuites d'eau (exemple près de la machine à laver dans la buanderie ou cuisine).

- 1- Ouvrir le couvercle de pile.
- 2- Insérer une pile 9V et fermer le couvercle.
- 3- Contacts pour la détection de présence d'eau.
- 4- Pour tester : mettre en contact avec un linge humide, l'alarme réagit si les 3 contacts touchent le tissu et s'arrête lorsque le contact est rompu.



WWW.ELRO.EU

Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM

Roos Electronics GmbH Arnberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE

EDEN, Villavieja, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYPON.COM



BAWM5

WATER ALARM

User's manual

Put the detector on places were you would have water problems due to leakage. Example next to the washing machine or cellar floor.

- Carefully open the casing.
- Insert a 9 volt alkaline battery, close the casing.
- The moisture sensors, 3 pieces
- To test: place the alarm with the sensors on a damp cloth, the alarm will go off as soon as the sensors touch the cloth (all three of them). The alarm will stop when you remove it from the cloth.



Attic, kitchen, bathroom, toilet, cellar,
boiler cupboard, garage, etc.

Böden, Küchen, Badezimmer, WC, Kellerräume,
Heizungsräume, Garagen u.v.m.





WASSER ALARM

Bedienungsanleitung

Bringen Sie den Wassermelder dort an, wo Sie mit Wasserschäden zu rechnen haben. Beispielsweise neben der Waschmaschine und knapp überhalb des Kellerbodens.

- Gehäusedeckel vorsichtig anheben.
- 9 Volt Batterie anschließen, Gehäusedeckel wieder schließen.
- Inklusive 3 Feuchtigkeitssensoren.
- Nehmen Sie ein feuchtes Tuch und gehen Sie damit über die Sensoren. Sobald die 3 Sensoren von dem Tuch berührt werden, ertönt der Alarm. Sobald Sie den Melder abnehmen, stoppt der Alarm sofort.



WWW.ELRO.EU

Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM

Roos Electronics GmbH Arnberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE

EDEN, Valaureis, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHYRON.COM

