

**ANZEIGE** **A**

**Uhrzeiger**

Sekunden-zeiger  
Stunden-zeiger  
Minuten-zeiger  
Datum-anzeige  
Stellkrone (Position 0, I, II, III)

**EINSTELLEN** **B**

**Stellkrone 4 Positionen**

Die Krone >3 Sek. gedrückt halten:  
Anzeige des Monats und danach  
des Jahres-Zyklus in Datumanzeige

Normale Gangstellung  
Betätigung der Zeitzone  
Zeiteinstellung der Uhr  
mit Sekundenstopp

ⓓ

ETA Kal. 252.511/611

*Eta Swiss Technology*

401 500 - 29.03.2004 / ETA / 00

**KORREKTUR** **C**

**a) Korrektur des Datums**

Krone in Position II:  
Das Datum bei Durchgang  
des Stundenzeigers "bei  
Mitternacht" jedesmal  
korrigiert.

Die Krone >3 Sek. gedrückt halten:  
Anzeige des Monats während 8 Sek.  
und danach des Jahres-Zyklus  
während 8 Sek. in Datumanzeige

**b) Korrektur des Monats**

Krone in Position II:  
Der Monat beim  
Durchgang des  
Stundenzeigers "auf  
12 Uhr" jedesmal  
korrigiert.

1 = Januar  
2 = Februar  
. = Juni  
12 = Dezember

**c) Korrektur des Jahres-Zyklus**

Krone in Position II:  
Der Jahres-Zyklus  
beim Durchgang  
des Stundenzeigers  
"auf 12 Uhr"  
jedesmal  
korrigiert.

I = Schaltjahr+1  
II = Schaltjahr+2  
III = Schaltjahr+3  
IV = Schaltjahr