



CE<sub>1309</sub>

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Rainer Ehle, Dipl.-Ing.  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [piv.velbert@t-online.de](mailto:piv.velbert@t-online.de)

# EG-Konformitätszertifikat

## Certificate

### 1309 – CPD – 0183

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

**Notausgangsverschluss DIN EN 179  
mit Drücker für zweiflügelige Türen  
Multisafe 870 Typ 8 / Multitronic 881 Typ 8**

in Verkehr gebracht durch

**Carl Fuhr GmbH & Co. KG**  
Carl-Fuhr-Str. 12  
D-42579 Heiligenhaus

und hergestellt im Werk

**Carl-Fuhr-Str. 12**  
**D-42579 Heiligenhaus**

Durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - < PIV > - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produktes, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

### EN 179:2008

Produkt Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7	6	0	1	3	2	1/2	A	A

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschrieben Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am < 27.03.2012 > ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Stempel der Zertifizierungsstelle

Velbert, 27.03.2012

Dieses Zertifikat hat insgesamt 5 Seiten



R. Ehle, Dipl.-Ing.  
Leiter der Zertifizierungsstelle



**Anlage zugelassene Beschläge:**

Zugelassene Notausgangstürverschlüsse / Schlösser / Zubehör

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung	Funktion	Entfernung Dornmaß	Stulp
FUHR	Multisafe 870 Typ8 (mit kurzem Riegel)	Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion	I und IIIa	E = 92mm Nussvierkant 8 und 9mm Dorn 35 bis 80mm	Flach 16 bis 30mm U-Stulp 22 bis 30mm
FUHR	Multitronic 881 Typ8 (mit kurzem Riegel)	Elektronische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion	I und IVa	E = 92mm Nussvierkant 8 und 9mm Dorn 35 bis 80mm	Flach 16 bis 30mm U-Stulp 22 bis 30mm
FUHR	Multisafe 870 MP352xxxx MP402xxxx MP452xxxx MP552xxxx MP652xxxx	Standflügelverschluss Inkl. Verriegelungsset (xxxxx steht für profilspezifische Artikelnummer)	Ia	E = 92mm Nussvierkant 8 und 9mm Dorn 35 bis 65mm	Flach 16 und 20mm
FUHR	MAU 600	Endverriegelung unten			Flach 16 und 20mm
FUHR	MAO 520 MAO 670 MAO 950	Endverriegelung oben Max. Flügelalzöhe 2405mm			Flach 16 und 20mm

- Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. (Bei 881 auch über Zutrittskontrolle, Fernbedienung, etc...). Wechselfunktion E
- Funktion Ia: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen ist eine Öffnung über den Standflügelverschluss nicht möglich. Die Verriegelung erfolgt immer automatisch.
- Funktion IIIa: Bei 870. Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag betätigt nur die Falle. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Widerverriegelung zu öffnen. Durchgangsfunktion D
- Funktion IVa: Bei 881. Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag betätigt nur die Falle. In der Grundstellung ist die Tür elektronisch verriegelt. Die Riegel werden von außen nur durch den Schlüssel, Zutrittskontrolle, Fernbedienung, etc... betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung auch von außen über den Beschlag nicht zu öffnen. Über die Steuerung lässt sich der „Tagbetrieb“ einstellen. Hierbei ist die Mehrfachverriegelung unverriegelt und kann über den Drücker von innen und außen betätigt werden. Umschaltfunktion B.



Zugelassene Schließbleche

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
FUHR	Schließteilset RQ870xxxx	xxxxx steht für profilabhängige Artikelnummer
FUHR	Schließteil oben RRVxxxxx	xxxxx steht für profilabhängige Artikelnummer
FUHR	Schließteil unten RRVxxxxS	xxxxx steht für profilabhängige Artikelnummer

Zugelassene Vierkantstifte

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
FUHR	POM870xxx	Xxx steht für die Länge 50mm/ 60mm/ 70mm/ 80mm
FUHR	PVZS120Gxx PVZS120Sxx	Zweiteilige Stifte xx steht für die Länge 53mm/ 60mm/ 67mm/ 74mm 48mm/ 55mm/ 62mm/ 69mm
FUHR	PV9xxxV	Xxx steht für die Länge 60mm/ 70mm/ 100mm

Zugelassene Profilzylinder

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
CES	8710F	
WILKA	1008/1408/2108/3608 Doppelzyl. 1006/1406/2106/3606 Knaufzylinder	
WINKHAUS	Xpert/Xtra/AZ/VS/VS6/	Mit Kupplung „15“
GERA	3000	



Zugelassene Profilzylinder (Fortsetzung)

<b>HARTMANN</b>	ZP600, ZP600WS	
<b>KABA/GEGE</b>	ANS2.5 FLRW 360°/ ANS2.6 FLRW 360°/ PX.5 FLRW 360°/ PX.6 FLRW 360°	
<b>SCHÜRING</b>	23.201.xx	
<b>MAUER Locking</b>	41DC1-MLS-NI	
<b>ASSA ABLOY</b>	LITTO select plus	
<b>ESCO/ VBH</b>	greenteQ SX	
<b>CEStronics</b>	Omega	Elektronischer Schließzylinder
<b>DOM</b>	Protector	Elektronischer Schließzylinder
<b>SIMONS VOSS</b>	3061FD	Elektronischer Schließzylinder

Zusätzlich zu den oben genannten Schließzylindern sind grundsätzlich nur geprüfte Profilzylinder mit Freilauffunktion für Getriebebeschlosser in Fluchttürverschlüssen mit der Kennzeichnung FZG zugelassen.

Bei der Verwendung von Schließzylindern darf das Bedienelement (Schlüssel, Knauf, o.ä.) in keiner Position die Betätigung der Panikstange oder Pushbar behindern.

Zugelassene Türwächter

<b>Hersteller</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>GfS Hamburg</b>	GfS Standard Türwächter GfS EH-Türwächter	



Zugelassene Drückergarnituren

Hersteller	Produktbezeichnung	Kodierung	Bemerkung
<b>DORMA</b>	Schilder Serie ZS 6500 bis 7020 Drücker Serie 8100FS bis 8998AFS	DO 20.4.01 DO 20.4.02	
<b>HOPPE</b>	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.20.01 DO 20.20.02 DO 20.2.02-RD DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.5.02-RD DO 20.7.01 DO 20.7.02	
<b>KABA/ GEGE</b>	11640072 + 11640075 11649768	DO 20.26.01 DO 20.26.02	Hersteller Grundmann
<b>KABA/ GEGE</b>	11643674+ 11643670 11643668	DO 20.21.01 DO 20.21.02	Hersteller Glutz
<b>VBH</b>	Serie 2017 bis 2526 und 6011		
<b>HAFI</b>	Serie 202, 205, 207, 209, 223, 224, 225	DO 20.32.01 DO 20.32.02	
<b>FSB</b>	Serie 7616 bis 7651	DO.3.01 DO.3.02	
<b>HEWI</b>	111X, 112X, 113X, 114X, 165X, 166X, 161X, 163X, 171X	DO 20.13.01	
<b>HEWI</b>	FSDG550.08	DO 20.13.02	
<b>ECO</b>	D 110, D 115, D 116, D 120, D 190, D 330, D 335, D 410, D 415, D 490	DO 20.1.01 DO 20.1.02	

Bei der Verwendung von Schließzylindern darf das Bedienelement (Schlüssel, Knauf, o.ä.) in keiner Position die Betätigung der Panikstange oder der Pushbar behindern.



R. Ehle, Dipl.-Ing.  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
Manager of the Notified Body