

SKG certificaat

404.211.10



Certificaathouder

Carl Fuhr GmbH & Co.
Oststraße 21 / Postfach 100264
D-42567 Heiligenhaus GERMANY
T: +49 (0) 2056 5920
E: info@fuhr.de
I: www.fuhr.de

Bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen
T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 14-jan-2013
Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit certificaat nog geldig en actueel is

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntsslot

geleverd onder logo / merk:
FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:
853 (A)/3 (16-20-(U)24)

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 2012-08-21 en NEN 5089: 2009
mits het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 14-jan-2013

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- na intrekking van deze verklaring;
- na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

SKG certificaat

Inbraakwerend hang- en sluitwerkproduct van Carl Fuhr GmbH & Co.



Nummer: 404.211.10 datum uitgifte: 14-jan-2013

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot

Hoofdgroep

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten + 2 bijkomende haakschoten

Bediening / systeem: zelf vergrendelend, sleutel bediend; afsluitbaar dmv 17 mm profielcilinder; PC: 92 mm; DM: 35/40/45 mm

Materiaal: voorplaat en slotkasten: staal verzinkt

Afmeting: voorplaat: 2170/2405x16/20/U20/U24 mm; slotkasten: 210xdm+18x15 / 115x50x15 mm

Bevestiging: voorplaat HO: 4x40 mm; KU: 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm

Toepassing: in deuren in combi met FUHR sluitkommen OF sluitlijst

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

Algemeen: 853: MBW4/07.07-3; bevestigingen: type 3: M-NL01/08.07-1

5. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104: 2012-08-21 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).
