

Imprimantes matricielles 24 aiguilles



DL9300



DL9400

- Les imprimantes matricielles à introduction automatique frontale DL9400/9300 sont idéales pour de forts volumes d'impression en continu ou feuille à feuille sur papier multi-copies jusqu'à 8 exemplaires. Elles offrent également la possibilité d'imprimer sur différents types et formats de papier (cartes, étiquettes, chèques, enveloppes, etc.).

- La fonction HCPP en standard permet la détection et la gestion des différentes alimentations papier par logiciel et la fonction APTC détecte automatiquement l'épaisseur du papier et règle instantanément l'écartement de la tête d'impression.

- La vitesse d'impression des DL9400/9300 est de 432 cps (mode

listing, 12 cpi), ce qui les positionne parmi les imprimantes les plus rapides de leur catégorie.

- De multiples configurations d'entraînement papier (2 entraînements listing et 2 bacs feuille à feuille) leur assure une très grande flexibilité.

Caractéristiques techniques

Modèle	DL9400	DL9300
Technologie d'impression	Matricielle 24 aiguilles	
Résolution	360 x 360 dpi	
Vitesse d'impression	Qualité Courier	120 cps (12 cpi)
	Qualité Listing	432 cps (12 cpi)
Vitesse avance ligne	60 ms (6 lpi)	
Vitesse avance papier	6 pouces/seconde	
Langage de commande	FUJITSU DPL24C Plus	
Emulation	Epson LQ-1170, IBM Proprinter XL24E	
Polices résidentes	Bitmap	Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-A, OCR-B, Compression, Correspondence, Listing
	Vectérielles	Timeless, Courier, Nimbus-Sans
Jeux de caractères	IBM PC jeux 1/2, jeux IBM PS/2 (codes page 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866), 32 jeux de caractères internationaux, norme ECMA 94, ISO 8859-1	
Codes à barres	Codabar, EAN8, EAN13, Code 39, 2 parmi 5, UPC type A	
Largeur d'impression (10 carac./pouce)	136 caractères	80 caractères
Largeur du papier	Papier listing	102 mm à 420 mm
	Feuille à feuille	55 à 420 mm
Alimentation papier	standard	Insertion frontale manuelle, tracteur poussant bi-directionnel installable à l'avant ou à l'arrière de l'imprimante
	en option	1 ou 2 bac(s) feuille à feuille installable(s) à l'avant et/ou à l'arrière de l'imprimante. 2ème tracteur, identique au 1er, installable à l'avant ou à l'arrière de l'imprimante
Nombre d'exemplaires	8 maximum, original inclus	
Mémoire tampon d'interface	max. 96 Ko	
Interface	Centronics et RS232C	
Poids	14 kg	12 kg
Niveau sonore	< 54 dBA	
Alimentation électrique	220VAC - 240VAC +6%, -10%, 50/60 Hz	
Dimensions (H x L x P)	250 x 598 x 300 mm	250 x 456 x 300 mm
Durée de vie	Ruban noir	5 millions de caractères
	Tête d'impression	300 millions d'impacts (par aiguille)
MTBF	plus de 8000 heures	
Options	Bac feuille à feuille	CA02790-D750
	Tracteur	CA02790-B650
Consommables	Cassette ruban	CA02374-C104
	Recharge ruban	CA02374-C204
Pièce de rechange	Tête d'impression	CA02281-B622

Ces caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis. Les marques et noms de produits cités sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif.

Contacts européens:


FUJITSU EUROPE LTD.
2 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex. UB11 1AB,
ANGLETERRE.
Tél.: (44-20) 8573-4444
Fax: (44-20) 8573-2643

FUJITSU DEUTSCHLAND GmbH
Frankfurter Ring 211,
80807 München, ALLEMAGNE.
Tél.: (49-89) 32378-0
Fax: (49-89) 32378-100

FUJITSU NORDIC AB
Kung Hans väg 12,
S-192 68 Sollentuna, SUEDE.
Tél.: (46-(0)8) 626-4500
Fax: (46-(0)8) 626-4588

FUJITSU ITALIA S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI), ITALIE.
Tél.: (39-02) 26294-1
Fax: (39-02) 26294-201

FUJITSU FRANCE S.A.
1 Place Des Etats-Unis, SILIC 310,
94588 Rungis cedex, FRANCE.
Tél.: (33-1) 4180-3888
Fax: (33-1) 4180-3850



www.fujitsu-europe.com