

www.fujitsu-europe.com



fi-4340C scanner per documenti A4

- 16 ppm colore a 200 dpi
- 40 ppm monocromatico a 200 dpi
- Scansioni solo fronte e fronte/retro
- ADF 100 pagine e piano di esposizione
- Scansione documenti A8-A4 e long size
- Scheda IPC-4D opzionale
- Risoluzione ottica 600 dpi

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



Lo scanner **fi-4340C** offre scansioni d'alta qualità per volumi medi di documenti.

Il modello fi-4340C è il primo scanner di questa serie a utilizzare un sensore CCD a 600 dpi, offrendo così scansioni d'alta qualità, ideali per la grafica Web o per progetti di desktop publishing. Il fi-4340C offre inoltre la possibilità di digitalizzare fino a 40 pagine monocromatiche al minuto in modalità solo fronte (80 ipm fronte/retro) e 16 pagine a colori al minuto (29 ipm fronte/retro). L'ADF ha una capacità di 100 pagine ed è compatibile con formati A8-A4. Lo scanner offre la possibilità di installare una scheda opzionale di compressione JPEG utilizzando lo slot terze parti.

È disponibile inoltre un'unità imprinter per la stampa sul retro dei documenti di 40 caratteri (max) in linea, a conferma dell'avvenuta scansione della pagina. Il caricatore automatico di serie per formato A4 (capacità max. 100 fogli) include l'esclusiva funzione di rilevamento del doppio pescaggio Fujitsu, che sospende le operazioni di scansione in caso due o più fogli vengano alimentati insieme. L'interfaccia SCSI-2 è di serie mentre un alloggiamento speciale consente di installare una scheda IPC-4D per l'elaborazione dell'immagine. Drivers in dotazione: Twain e ISIS.

fi-4340C - Caratteristiche tecniche

Alimentazione documenti		Piano di esposizione e ADF (caricatore automatico di documenti), fronte retro
Tecnologia di scansione		2 sensori CCD (Charge-Coupled Device)
Fonte luminosa		N. due lampade bianche
Dimensioni documenti	Min.	A8 (52,5 mm x 74 mm)
	Max.	226 mm x 1.541 mm - funzione di scansione pagine lunghe
Risoluzione massima di uscita		Binario: 800 dpi - Toni di grigio e colori 600 dpi
Risoluzione ottica	ADF	600 dpi
	Piano di esposizione	600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte a colori	16 ppm (A4, portrait, 200 dpi)
	Fronte/retro a colori	29 ppm (A4, portrait, 200 dpi)
	Solo fronte monocrom	40 ppm (A4, portrait, 200 dpi)
	Fronte/retro monocrom	80 ppm (A4, portrait, 200 dpi)
Scala di grigi	(interna)	256 livelli
Sfondo		immagine fronte: bianco o nero selezionabile
		immagine retro: bianco
Pattern toni di grigio		Retinatura, diffusione errore
Capacità ADF		100 fogli max. A4
Interfaccia		SCSI-2
Formato uscita		Binario, scala di grigi, colore
Ambiente operativo		Temperatura: 5 - 35°C
Umidità relativa		20-80% (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)		220 x 556 x 423 mm
Peso		15 kg
Opzioni	1. Scheda IPC-4D	(1) funzioni IPC: Download pattern retinatura, Binarizzazione automatica, Separazione automatica fra foto e testo, Zoom: 25-200% con incrementi dell'1%, Estrazione del contorno dell'immagine, Enfaticizzazione immagine, Immagine speculare, Inversione dell'immagine
		(2) funzioni DTC: Rimozione punti spuri, Determinazione dinamica della soglia di contrasto, Correzione curva gamma, Filtraggio, Selezione della curva di soglia, Raffinamento linee
	2. Scheda interfaccia video	
	3. Scheda compressione JPEG	
	4. Imprinter	
Produttività giornaliera raccomandata:		4000 pagine (8500 ore MTBF)

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Fujitsu di zona..


Fujitsu Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road
Hayes Middlesex UB4 8FE
Inghilterra
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

Fujitsu Italia S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

Fujitsu France S.A
1, place des Etats-Unis
Silic 310
94588 Rungis cedex
Francia
Tel: (+33-(0)1) 41 80 38 88
Fax: (+33-(0)1) 41 80 38 50

Fujitsu Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Germania
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

Fujitsu Nordic AB
Kung Hans väg 12
SE-192 68 Sollentuna
Svezia
Tel: (+46-(0)8) 626 45 00
Fax: (+46-(0)8) 626 45 88



FUJITSU