

[www.fel.fujitsu.com](http://www.fel.fujitsu.com)



## Scanner per documenti A3 *fi-5650C*

- 55 ppm / 110 ipm colore a 300 dpi
- 55 ppm / 110 ipm monocrom. a 300 dpi
- Scansioni solo fronte e fronte/retro
- Scansione documenti A8 – A3
- Duplice interfaccia selezionabile: SCSI/USB
- Minimo ingombro
- Imprinter opzionale
- Caricatore automatico da 200 fogli

**Adobe®  
Acrobat® 6.0** **Bundled!**  
for Microsoft® Windows® 98 SE/NT4.0/2000/XP

**FUJITSU**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



## Lo scanner Fujitsu **fi-5650C** offre veloci scansioni di documenti A3 direttamente dalla propria scrivania.

L'fi-5650C è uno scanner a elevata velocità, per formati A3, con alimentazione esclusiva dei fogli tramite ADF, indirizzato agli utenti con esigenze di volumi medio-alto.

Lo scanner fi-5650C di Fujitsu offre una velocità di scansione di 55 pagine al minuto, a 200 e 300 dpi, sia a colori che in bianco e nero, e di 110 immagini al minuto in modalità fronte/retro grazie all'alimentatore automatico dei documenti (ADF) di 200 fogli. La risoluzione ottica massima dello scanner è di 600 x 600 dpi (risoluzione minima di 50 dpi).

Con l'fi-5650C è possibile scansionare documenti di tutte le dimensioni – formati da A8 ad A3 – e con l'opzione dello sfondo nero selezionata, l'utente può usufruire delle funzioni standard di raddrizzamento (deskew) dell'immagine digitale, che assicura l'allineamento dei documenti non correttamente posizionati durante la scansione, e del ritaglio (cropping) automatico per la visualizzazione

sullo schermo delle dimensioni complete dei documenti nel caso di scansione di lotti di documenti di dimensioni miste.

Lo scanner è inoltre dotato del rilevamento a ultrasuoni del doppio pescaggio, con tre differenti modalità operative. Nel caso di doppio pescaggio, lo scanner si arresta automaticamente. L'utente è così sicuro che tutti i documenti sono stati scansionati, senza errori e nel più breve tempo possibile.

Lo scanner può essere utilizzato tramite l'interfaccia SCSI integrata o l'interfaccia USB 2.0 (è compatibile anche con USB 1.1). In dotazione con lo scanner sono il driver FJ Twain, ScandAll 21, un driver ISIS e Adobe® Acrobat® 6.0, per la creazione automatica di documenti PDF.

Fra le opzioni, un'unità imprinter, che consente di stampare fino a 95 caratteri sul retro di qualsiasi documenti acquisito, e un programma software per l'elaborazione delle immagini.

### fi-5650C Caratteristiche tecniche

<b>Alimentazione documenti</b>	ADF (caricatore automatico di documenti)
<b>Tecnologia di scansione</b>	2 sensori immagini CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) colore
<b>Fonte luminosa</b>	Lampada a scarica bianca a catodo a freddo
<b>Risoluzione ottica</b>	600 dpi x 600 dpi
<b>Risoluzione di uscita</b>	50 dpi – 600 dpi
<b>Elaborazione video interna</b>	1024 livelli
<b>Formato uscita video</b>	Bianco e nero: 1 bit/pixel, scala di grigi: 8 bit/pixel, colore e 24 bit/pixel
<b>Velocità di scansione*</b>	Solo fronte 55 ppm a 200 / 300 dpi, (A4 verticale – bianco e nero, scala di grigi, colore) 72 ppm a 200 / 300 dpi (A4 orizzontale – bianco e nero, scala di grigi, colore)
	Fronte/retro 110 ipm a 200 / 300 dpi, (A4 verticale – bianco e nero, scala di grigi, colore) 144 ipm a 200 / 300 dpi, (A4 orizzontale – bianco e nero, scala di grigi, colore)
<b>ADF</b>	Dimensioni carta Minimo: A8 (52.5 x 74 mm), Massimo: A3 (297 x 420 mm). Nota: è possibile acquisire pagine di 863 mm di lunghezza
	Max larghezza carta 297 mm (larghezza A3)
	Grammatura carta 41 to 203 g/m <sup>2</sup>
	Capacità ADF Massimo 200 fogli formato A4 (80 g/m <sup>2</sup> )
	Orientamento foglio Faccia in giù
	Rilevamento doppio pescaggio Sì (rilevamento ultrasuoni di serie)
	Vassoio carta Rimovibile
<b>Sfondo</b>	Bianco/nero selezionabile
<b>Interfaccia</b>	Ultra-SCSI (half pitch 50 pin), USB 2.0
<b>Requisiti d'alimentazione</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz
<b>Assorbimento elettrico</b>	In esercizio: meno di 216 W, modalità risparmio energia: meno di 100 W
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: 5°C – 35°C, Umidità relativa: 20% – 80% (senza condensa)
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	293 x 639 x 428 mm
<b>Peso</b>	17 kg
<b>Opzione</b>	Soft IPC, Imprinter
<b>Funzioni standard elaborazione delle immagini</b>	Enfasi dell'immagine, DTC semplificato, diffusione errore, retinatura
<b>Compressione immagine</b>	Compressione JPEG hardware in tempo reale (standard)
<b>Memoria immagine</b>	2 x 128 MB
<b>Fornito con</b>	FJ TWAIN driver, ISIS driver, ScandAll 21, Adobe Acrobat 6.0 (necessita di Windows 98 SE / NT4 SP6 / 2000 SP2 / XP o Mac OS X 10.2.2 e superiore)
<b>Produttività giornaliera consigliata</b>	maggiore di 8.000 pagine

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante locale.



ENERGY STAR® conforme

"Adobe", "Acrobat" e il logo PDF sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.

\* velocità a colori con compressione JPEG

**Fujitsu Europe Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road  
Hayes Middlesex UB4 8FE  
Gran Bretagna  
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444  
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643  
www.fel.fujitsu.com

**Fujitsu Italia S.p.A.**  
Via Nazario Sauro, 38  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Italia  
Tel: (+39) 0226294.1  
Fax: (+39) 0226294.201  
www.fis.fujitsu.com

**Fujitsu Deutschland GmbH**  
Frankfurter Ring 211  
80807 München  
Germania  
Tel: (+49-(0)89) 32378-0  
Fax: (+49-(0)89) 32378-100  
www.fdg.fujitsu.com



**FUJITSU**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE