

# 日立国際電気 GigE カメラ ドライバインストールマニュアル


Version 1.02

0. 他メーカーの GigE Visionドライバが NIC にインストールされていたら、Hitachiドライバが正常に動作しない可能性があるのでアンインストールしてください


1. CD-ROM 内の" HitachiGigECamera.exe" をダブルクリック




3. "Next"をクリック




4. インストール先フォルダを指定して"Next"をクリック




5. "Typical"か"Custom"を選択して"Next"をクリック



6. "Install"をクリックするとインストールが始まります




7. しばらくお待ちください




8. "Finish"をクリック




9. スタートメニューの"プログラム" → "Hitachi\_Kokusai\_Electric\_Inc" → "Hitachi\_GigE" → "DriverManager"を選択




10. "BroadLinx..."を選択して"次へ"をクリック



11. "Install..."を選択してドライバをインストールする NIC にチェックを入れて"次へ"をクリック



12. しばらくお待ちください




## 11. "続行"をクリック





14. "はい"をクリックすると自動的に PC が再起動されます




15. インストール完了です

# NIC の IP アドレス設定

もしカメラの認識が遅い場合は、次の手順で NIC に IP アドレスを設定してください。

※注意: NIC に IP アドレスを設定するとインターネット等のネットワークに接続することができなくなります。

1. マイネットワークのプロパティを開く
2. ドライバをインストールした"ローカルエリア接続"プロパティを開く



3. "インターネット プロトコル (TCP/IP)"のプロパティを開く



4. "IP アドレス"を 169.254.xx.xx (xx:0～255)、"サブネットマスク"を 255.255.0.0 に設定して OK を押す

インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

☐ IP アドレスを自動的に取得する (O)

☒ 次の IP アドレスを使う (S):

IP アドレス (I): 169 254 0 80

サブネット マスク (U): 255 255 0 0

デフォルト ゲートウェイ (D):

☐ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (E)

☒ 次の DNS サーバーのアドレスを使う (E):

優先 DNS サーバー (P):


代替 DNS サーバー (A):

詳細設定 (V)...


OK キャンセル

# アンインストールマニュアル


1. スタートメニューの"プログラム" → "Hitachi\_Kokusai\_Electric\_Inc" → "Hitachi\_GigE" → "DriverManager"を選択




2. "BroadLinux..."を選択して"次へ"をクリック




3. "Uninstall..."を選択して"次へ"をクリック




4. しばらくお待ちください



5. "はい"をクリックすると自動的に PC が再起動されます



6. スタートメニューのプログラムから"Htiachi\_Kokusai\_Electric\_Inc" → "Hitachi\_GigE" → "Uninstall Hitachi GigE Camera"を選択



7. "Yes"をクリック



8. しばらくするとアンインストールが完了します





日立国際電気

2008 年 8 月 8 日