

Receiver met DVD-Speler

MX1060D
MX1050D

Digitale Audio Surround Receiver met DVD-Videospeler en Luidsprekers

- *Uitgangsvermogen 5 x 70 watt (DIN).*
- *Geïntegreerde DVD-speler.*
- *Vijf compacte tweeweg satelliet luidsprekers.*
- *Eén 50 watt wOOx subwoofer.*
- *Digitale tuner, 40 voorkeuzenders.*
- *Klok en timer functie.*
- *Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling.*
- *Home Cinema luidsprekereset.*
- *Drie audio-ingangen.*
- *Twee digitale uitgangen.*
- *Video in- en uitgangen.*
- *Multifunctionele afstandsbediening.*
- *Menufunctie voor klok-, timer- en luidsprekerinstelling.*



MPEG Multichannel



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Tuner.**

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesysteem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie worden ontvangen. Deze informatie wordt op het FTD informatiescherm weergegeven.

Versterker.

- Vijf krachtige hifi-versterkers met elk 70 watt uitgangsvermogen (DIN) voor front L/R, centre en surround L/R.
- De ultra lage tonen zijn op de subwoofer lijnuitgang beschikbaar.
- De versterkers zijn zodanig ontworpen dat ze drastische dynamiek veranderingen feilloos kunnen weergeven.
- Het volume van elk kanaal (incl. subwoofer) is afzonderlijk instelbaar, waardoor de geluidswaergeving optimaal aan de omgeving kan worden aangepast.
- Dolby Pro-Logic Surround Sound decoder om het typische rondomeffect, zoals toegepast in bioscopen, in de huiskamer te realiseren.
- Digital stereo downmix. Dit signaal is op de digitale uitgang beschikbaar en geschikt voor het digitaal opnemen van DVD-Video of DVD-Audio geluid.
- Smart Sound Control. In het geheugen is een aantal standaardinstellingen vastgelegd t.w.: Hall, Stadium, Stage, Disco en Live.
- Hall voor het simuleren van surround geluid wanneer alleen een stereosignaal beschikbaar is.

Luidsprekereset.

- De bijgeleverde luidsprekereset is speciaal voor deze receiver ontworpen.
- De front- en centre luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd zodat ze direct in de nabijheid van een tv geplaatst kunnen worden.
- De zesde luidspreker is een 50 watt subwoofer.

Aansluitingen.**Audio-in/uit:**

- CD-R/tape-in/uit, 4 x cinch.
- TV-in, 2 x cinch.
- VCR-in, 2 x cinch.
- Centre-uit, 2 x click-fit.
- Subwoofer-uit, 1 x cinch.

Audio uit (digitaal):

- Optisch-uit, 1 x toslink.
- Digitaal-uit, 1 x cinch (coax).

Luidsprekers:

- Front L/R, 4 x click-fit.
- Centre, 2 x click-fit.
- Surround L/R, 4 x click-fit.

Overige:

- Antenne 75 ohm IEC, coax.

Meegeleverde accessoires.

- Luidsprekereset bestaande uit vijf luidsprekerboxen.
- wOOx subwoofer.
- Scart/cinch kabel.
- Cinch/cinch kabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**MX 1060****Tuner.**

Afstemming	: digitaal PLL
Golfbereiken	: MG 531 - 1620 kHz
	: FM 87,5 - 108,0 MHz

Signaal/ruis verhouding

stereo	: 55 dB
mono	: 60 dB

Vervorming, THD

stereo	: 0,3 %
mono	: 0,85 %

Kanaalscheiding bij 1 kHz

	: 35 dB
--	---------

Versterker.**Uitgangsvermogen DIN**

front	: 2 x 70 W (6 ohm)
centre	: 1 x 70 W (6 ohm)
surround	: 2 x 70 W (6 ohm)

Vervorming THD (1 kHz, 5 W)

	: 0,05 %
--	----------

Vermogensbandbreedte

	: 20 Hz - 20 kHz (- 3dB)
--	--------------------------

Signaal/ruis verhouding (gewogen)

	: > 82 dB
--	-----------

Kanaalscheiding (bij 1 kHz)

	: > 55 dB
--	-----------

Lage tonen regeling

	: 100 Hz, +/- 9 dB
--	--------------------

Hoge tonen regeling

	: 10 kHz, +/- 9 dB
--	--------------------

Ingangsgoedigheid

	: 250 mV/47 kohm
--	------------------

Video-in/uit (CVBS)

	: 1 Vt/75 ohm
--	---------------

Luidsprekers.**Front (2x)**

impedantie	: 8 ohm
type	: tweeweg satellite

Centre

impedantie	: 8 ohm
type	: tweeweg satellite

Surround (2x)

impedantie	: 6 ohm
type	: tweeweg satellite

Subwoofer

active woofer	: 6.5"
passive radiator	: 6.5"

Algemeen.

Netspanning : 220 V, 50 Hz, +/- 10%

Opgenomen vermogen (max.) : 210 W

Stand-by vermogen : < 4 W

Display : multicolour FTD

Gewicht : ca. 20 kg

Uitvoering : silver

Afmetingen (h x b x d) : 135 x 437 x 400 mm

EAN code : 87 10895 7220 49

MX 1050

De MX 1050 is gelijk aan de MX 1060 m.u.v.:

Uitvoering : zwart

EAN code : 87 10895 7220 32