

# This is Why



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 41 PPM IN ZOWEL ZWART-WIT ALS KLEUR
- ▶ GROOT 10,1-INCH LCD-DISPLAY MET UNIEKE MULTI TOUCH-BEDIENING
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 1.100, MAX. 6.600 VEL
- ▶ STANDAARD CLOUD-READY - VOOR DIRECTE VERBINDING MET SHARP CLOUD PORTAL OFFICE
- ▶ STANDAARD VOORZIEN VAN EEN WI-FI ACCESS POINT EN ONDERSTEUNING VOOR AIRPRINT
- ▶ STANDAARD VOORZIEN VAN EEN WI-FI ACCESS POINT EN ONDERSTEUNING VOOR AIRPRINT
- ▶ TOONAANGEVENDE BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR OPTIMALE BESCHERMING VAN UW DATA/DOCUMENTEN

De MX-4140N – is één van 's werelds meest productieve A3 MFP's voor op kantoor met multi-touch bediening. Simpel aanraken, tikken, knijpen of vegen over het 10,1 "kleuren LCD-scherm, voor directe toegang tot alle functies, opties en instellingen. Met Sharp OSA als standaard kunt u naadloos integreren met Cloud applicaties ontwikkeld door Sharp's technologiepartners en maakt u direct vanaf de MFP verbinding met bijvoorbeeld Sharp Cloud Portal Office. De standaard draadloze Wireless LAN-adapter maakt aansluiting op draadloze netwerken zeer eenvoudig mogelijk. De 41ppm snelle MX-4140N ondersteunt printen en kopiëren op maximaal A3W-papier, biedt een snelle scanfunctie via de automatische dubbelzijdige documenteninvoer (R-SPF), levert uitstekende beeldkwaliteit en biedt de mogelijkheid voor document archivering. Dit alles ondersteund door toonaangevende beveiliging. U kunt de productiviteit verder verhogen door het toevoegen van fax functionaliteit, extra beveiliging, extra papiercapaciteit en een scala aan professionele afwerkingsopties. De MX-4140N kan omgaan met de zwaarste opdrachten. Een robuust ontwerp, een suite van geavanceerde ondersteunings en management tools zorgen er voor dat menselijk ingrijpen tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast biedt Remote Access Control ondersteunend personeel de mogelijkheid om op afstand wijzigingen uit te voeren aan de configuratie, problemen op te lossen en ad-hoc instructie te geven over het netwerk en ook de digitale handleiding is direct toegankelijk vanaf de bedieningspaneel. De Energy Star-gecertificeerde MX-4140N maakt gebruik van Sharp's nieuwste energiebesparende technologie. Alles - inclusief verbruiksartikelen, energiebeheer en internet architectuur - is ontworpen om het energieverbruik te beperken, operationele kosten te verlagen en ondersteuning te bieden aan uw milieudoelstellingen.

## ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4): **41**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **41**
- ▶ Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3): **19**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **19**
- ▶ Papierformaat: Min.-Max.: **A5R - A3W**
- ▶ Papiergewicht (g/m<sup>2</sup>): **55 - 300**
- ▶ Papiercapaciteit: Std. (vel): **1100**
- ▶ Papiercapaciteit: Max. (vel): **6600**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **28**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **4096**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **320**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (cm): **648 x 764 x 954**
- ▶ Gewicht (Kg): **119**

## DOCUMENTENINVOER

- ▶ Origineelcapaciteit (pag.): **100**

## DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copie, Impression, Scan, Fax transmis**
- ▶ Bewaarmappen: **Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossiers personnalisés**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: ✓

## FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **1024**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **2000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

## COPIER

- ▶ Originelenformaat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.): **6,7**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **4,7**
- ▶ E-sort Std: ✓
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600,9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Z/W: **2**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400 (25 - 200 using optional RSPF) in 1% increments**
- ▶ Preset copy ratios: **10 (5R/5E)**

## SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: ✓
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600 custom**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, TIFF, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG (colour only)**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: ✓
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: ✓
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): ✓
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: ✓

## NETWERK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD PCL6, PS3 OPT XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **500 - 4100**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **50**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**

[www.sharp.be](http://www.sharp.be)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS BELGIUM  
SCHALIËNHOEVEDREEF 20 D  
2800 MECHELEN  
TEL: +32 (0)15-21 53 11  
E-MAIL: [INFO@SHARP.BE](mailto:INFO@SHARP.BE)  
WEBSITE: [WWW.SHARP.BE](http://WWW.SHARP.BE)