

WILLI STUDER, REGENSDORF - ZUERICH, Switzerland

Manufacturer of Magnetic Tape Recorders

REVOX F 36 / G 36

SCHALTUNGSÄNDERUNG am Kanalwahlschalter S2 zur Verbesserung der Uebersprechdämpfungseigenschaften beim Abhörverstärker für die Stereo-Tonbandgeräte :

REVOX F 36 alle Geräte

REVOX G 36 mit den No. 35001 - 37000

Gehen Sie folgendermassen vor :

1. Montieren Sie das Gerät aus dem Koffer
2. Schrauben Sie die Lautsprecherplatte ab
3. Lösen Sie die zwei Befestigungsmuttern M3 des Schalters S2 am Verstärker-Chassis
4. Ziehen Sie sorgfältig die Schalter / Potentiometer-Kombination S2 / P2 mit ihren Verbindungsdrähten aus diesem Chassis
5. Löten Sie die Verbindungsdrähte und Widerstände am S2 um, gemäss Fig. 2
6. Montieren und Einbauen in der Reihenfolge 4. → 1.

Bitte wenden:

CIRCUIT MODIFICATION on the Channel Selector Switch S2 to improve Crosstalk rejection when utilizing the built-in monitor amplifier on Stereo Tape Recorders :

REVOX F 36 all serial No

REVOX G 36 from No. 35001 to 37000

Step by step instructions :

1. Remove recorder from carrying case
2. Take off loudspeaker panel
3. Undo mounting nuts of the switch S2 on the amplifier chassis
4. Carefully pull out the switch-pot. combination S2 / P2 from the amplifier chassis. Do not damage the wiring of associated circuits
5. Re-wire the connections on S2 as shown in Fig. 2
6. Re-install in reversed order

PTO

ECC 83 V 11

Fig. 1. Schema Kathodenfolgerstufen

REVOX F/G 36

Circuit diagram cathode followers





Fig. 2. Kanalwahlschalter S2

REVOX F/G 36

Channel Selector Switch S2



*Von der Schaltungsänderung betroffene Verbindungen und Widerstände:

*Circuit connections affected by this modification.

27.2.64.Bes.