

TH2513/TH2513A 型直流低电阻测试仪

Features

性能特点

- 经济的价格
- 操作及维护方便
- 3 1/2位LED数字显示
- 调零、校准方便
- 测试端开路指示



TH2513



TH2513A

Brief Introduce

简介

- TH2513 量程范围为 200 mΩ – 2 kΩ, 10 μA – 100 mA 的测试电流。TH2513A 量程范围为 20 mΩ – 200Ω, 100 μA – 1 A 测试电流。适用于小型变压器及电感线圈铜阻, 继电器接触电阻, 开关, 接插件接触电阻, 导线电阻, 元件焊点接触电阻印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等。

一般技术指标 General Specifications

工作温度、湿度	0°C – 40°C, ≤90%RH	
电源要求	电压	198V – 242V
	频率	47.5Hz – 63Hz
功耗	≤ 10 VA	
体积(W×H×D)	230mm×80mm×232mm	
重量	约 1.5kg	

技术参数 Specifications

	TH2513	TH2513A
基本准确度	0.3%+ 1 个字	
量程方式	手动选择	
测试速度	2 (次/秒)	
测试电流范围	10 μA – 100 mA	100 μA – 1A
测量显示范围	0.1mΩ – 2 kΩ	10 μΩ – 200 Ω
量程范围	200 mΩ – 2 kΩ	20 mΩ – 200 Ω
测试端	五端	
开路电压	≤ 5 V	

量程	测量显示范围	分辨率	电流
20 mΩ	10 μΩ – 20 mΩ	10 μΩ	1 A
200 mΩ	0.1 mΩ – 200 mΩ	0.1 mΩ	100 mA
2 Ω	1 mΩ – 2 Ω	1 mΩ	10 mA
20 Ω	10 mΩ – 20 Ω	10 mΩ	1 mA
200 Ω	100 mΩ – 200 Ω	100 mΩ	100 μA
2 kΩ	1 Ω – 2 kΩ	1 Ω	10 μA

订货信息 Ordering Information

TH2513 型直流低电阻测试仪

TH2513A 型直流低电阻测试仪

随机附件 Instrument Accessories

TH26004A 开尔文低电阻测试电缆

可用选项 Options

TH26009A SMD 低阻测试钳

TH26018 微夹型低阻测试电缆

TH26019 针脚型低阻测试电缆