

## TH2773A 型电感测量仪

### Features

#### 性能特点

- 理想的生产厂测试线用仪器
- 经济的价格
- 简便的操作方法
- 分选指示与讯响



TH2773A

### Brief Introduce

#### 简要介绍

- TH2773A 是一种易操作、智能化的电感测量仪器，仪器价格低、测试速度快，仪器具有简单实用的分选功能，这种功能的参数设置简便易行，结果指示直观，可满足广大使用单位的进货检验和电感生产线的快速分选的测量要求。

### 一般技术指标 General Specifications

工作温度、湿度	0°C—40°C, ≤90%RH	
电源要求	电压	198V—242V
	频率	47.5Hz—63Hz
功耗	≤ 20 VA	
体积(W×H×D)	270mm×135mm×305mm	
重量	约 3.3kg	

### 技术参数 Specifications

测量功能	
测试参数	Ls-Q
基本准确度	0.3%
等效电路	串联
数学功能	百分比偏差
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部
测试速度	8 (次/秒)
校准功能	短路清零
测试端配置	五端
显示方式	直读, Δ%, 拨盘开关状态自检
显示器	LED 显示, 主参数 5 位, 副参数 4 位
测试信号	
测试信号频率	100Hz, 1kHz
输出阻抗	随量程而变化
测试信号电平	0.3Vrms
测量显示范围	
L	0.1 μH — 100.00 H
Q	0.1 — 999.9
Δ%	0.00% — 9999%
比较器及接口	
比较器	上超, 下超, 品质因数不合格, 合格指示并讯响 (可开关)

### 订货信息 Ordering Information

#### TH2773A 型电感测量仪

#### 随机附件 Instrument Accessories

TH26004-1 四端开尔文测试电缆

#### 可选件 Options

- TH26001 四端测试夹具
- TH26005 轴向元件测试夹具
- TH26006 轴向元件测试夹具 (与 TH26005 配合使用)
- TH26007 磁环测试夹具
- TH26008 SMD 元件测试夹具
- TH26009 SMD 元件测试钳
- TH26010 镀金短路板
- TH26029A SMD 元件测试钳
- TH26011 四端开尔文测试电缆