

### Zielfernrohr 4 x 20



mit Klemmringmontage - empfohlen für die Modelle HW 25 und HW 30  
**Weihrauch-Scope 4 x 20** with clamp ring mount  
**Weihrauch lunette 4 x 20** avec montage à bagues de serrage

### Zielfernrohr 4 x 32



mit 2teiliger Montage mit Sicherungsstift - empfohlen für unsere Luftgewehre  
**Weihrauch-Scope 4 x 32** with two piece mount with recoil stud  
**Weihrauch lunette 4 x 32-P** avec montage deux pièces avec boulon d'arrière

### Zielfernrohr 4 x 32-P



mit Parallaxenverstellung - 2teilige HW-Spezial-Montage (siehe unten) - empfohlen für unsere Weitschuss-Luftgewehre  
**Weihrauch-Scope 4 x 32-P** with parallax adjustment - HW-two-piece-mount (see below)  
**Weihrauch lunette 4 x 32-P** avec réglage de parallaxe - HW montage deux pièces (voir plus bas)

## Weihrauch Zubehör

### Accessories · Accessoires

### Zielfernrohrmontage



**2teilig** - mit Sicherungsstift (11 mm Prisma, 26 mm Ringdurchmesser)  
**Weihrauch-Scopemount** two-pieces - with recoil stud (11 mm grooves, 26 mm diameter inner ring)  
**Weihrauch-Montage de lunette** deux blocs - avec goupille d'arrêt (prisme de 11 mm, 26 mm diamètre de bague)

### Zielfernrohrmontage



**einteilig** - mit Sicherungsstift (11 mm Prisma, 26 mm Ringdurchmesser)  
**Weihrauch-Scopemount** one-piece - with recoil stud (11 mm grooves, 26 mm diameter inner ring)  
**Weihrauch-Montage de lunette** monobloc - avec goupille d'arrêt (prisme de 11 mm, 26 mm diamètre de bague)

### Dampa Mount-Montage



**einteilig** - mit Dämpfungselementen (11-13 mm Prisma, 26 mm Ringdurchmesser)  
**Dampa-Scopemount** one-piece - with recoil absorbing bushes (11 to 13 mm grooves, 26 mm diameter inner ring)  
**Dampa-Montage de lunette** monobloc - avec des éléments d'affaiblissement (prisme de 11 à 13 mm, 26 mm diamètre de bague)

### Halteblock



für Zielfernrohre (11 oder 13 mm Prisma)  
**Scope-stop** (11 or 13 mm grooves)  
**Bloc d'arrière pour des lunettes de visée** (prisme de 11 ou 13 mm)

### Mündungsbremse



für HW-Luftgewehre - für 14, 15 oder 16 mm Laufdurchmesser  
**Muzzle Break** for HW air rifles - for 14, 15 and 16 mm barrel diameter  
**Frein de bouche** pour HW carabines à air pour 14, 15 et 16 mm diamètre de canon



### HW 35 Standard

Handlicher und führiger Schaft mit Backe aus Hartholz, nussbaumfarbig gebeizt, Sportvorderschaft mit Fingerillen, Gummischaltkappe.

**Air Rifle HW 35 Standard** Handy stock of hardwood, walnut finish, sporting forearm with finger grooves, rubber buttplate.

### HW 35 Safari

System (Lauf und Hülse) matt brüniert, handlicher Schaft aus Hartholz, mit neuartiger "Safari"-Beizung, Sportvorderschaft mit Fingerillen, Gummischaltkappe.

**Air Rifle HW 35 Safari** Action (barrel and receiver) matt blue finish, handy stock of hardwood with a completely new "Safari"-staining, sporting forearm with finger grooves, rubber buttplate.

### HW 35 E

Eleganter Nussbaummaserschaft mit Spezialbacke, fein geschmitten Fischhaut am Pistolengriff, Pistolengriffkappchen und Gummischaltkappe mit elfenbeinfarbenen Zwischenlagen, 2 montierte Riemenbügel.

**Air Rifle HW 35 E** Elegant stock of veined walnut with special cheekpiece, fine checkered pistol grip, pistol grip cap and buttplate with ivory coloured spacers, 2 sling swivels.



**Carabine HW 35 Standard** Crosse en hêtre, teindu noyer, avec poignée pistolet maniable, fût avant sportif avec rainures pour les doigts, plaque de couche en caoutchouc.



**Carabine HW 35 Safari** Système (canon et cylindre) bronzé éteint, crosse en hêtre maniable teindu vert, plaque de couche en caoutchouc.



**Carabine HW 35 E** Crosse élégante en noyer veiné, avec joue spéciale, poignée pistolet quadrillée finement, plaque de couche en caoutchouc et coiffe de la poignée pistolet avec garnitures en couleur d'ivoire, 2 anneaux de bretelle.

## Weitschußluftgewehre

### Air Rifles · Carabines à Air

	HW 35*
<b>Gesamtlänge (mm)</b> total length / longueur totale	1.110
<b>Lauflänge (mm)</b> barrel length / longueur du canon	470
<b>Gewicht (kg)</b> (ohne Zielfernrohr) weight (without scope) / poids (sans lunette)	3,8
<b>Geschwindigkeit (m/s)</b> velocity / vitesse balistique	
im Kal. 4,5 mm / .177 "	230
im Kal. 5,5 mm / .22 "	175
<b>lieferbar im Kaliber</b> available in calibre / fourni en calibre	
4,5 mm / .177 "	x
5,5 mm / .22 "	x

\* Modell auch in F-Ausführung (unter 7,5 Joule) lieferbar.