

„Die Fortschritte der Schwefelsäurefabrikation“ führt derselbe die Resultate eines in Valencia neu errichteten, mit Plattenthürmen combinierten Schwefelsäuresystems auf. Die dabei angegebenen Leistungsziffern pro cbm des Zwischen- und Schlussturmes der Zweikammeranlage mit 31,73 resp. 9,29 kg H₂SO₄ repräsentieren aber nicht den Effect des mit Platten gefüllten Raumes allein, sondern zugleich des leeren Raumes unter und über den Lunge-Rohrmann'schen Platten. Rechnet man von der Gesamtproduktion der Thürme die den ungefüllten Thurmpartien zukommende Säureleistung ab, so wurden pro cbm Plattenfüllung im ersten Thurme 93,4, im zweiten 22,3 kg H₂SO₄ in 24 Stunden erzeugt. Dieses Resultat wurde bei einer mittleren Ausnutzung des Schwefels im Pyrit von 96 Proc. und bei 0,98 Proc. Salpeterverbrauch, auf Monohydrat bezogen, erzielt. Der Leiter der betreffenden Fabrik theilte mir in diesen Tagen mit, dass er die Productivität der in Frage stehenden Anlage als bei Weitem nicht ausgenutzt erachte und dass dieselbe normal angestrengt bis 40 Proc. mehr würde fabricken können.

Die vorstehend angeführten, einem dreimonatlichen Betriebe entnommenen Ziffern sind der glänzendste Beleg für den Werth des Lunge'schen Apparates; dieselben übertreffen um ein Vielfaches die Leistungen, die mir mit anderweitigen Reactionsapparaten bekannt geworden sind, um so mehr als hier die hohe Leistung des Reactionsraumes mit einem Säureausbringen und Salpeterverbrauch durchgesetzt wurde, wie ihn wohl wenige Fabriken aufzuweisen haben.

Zu einer weiteren, den Kohlenverbrauch beim Rabe'schen Anhydridverfahren betreffenden Bemerkung im Pierron'schen Vortrage möchte ich erwähnen, dass die aufgeführten circa 20 Proc. Kohlenverbrauch nicht nur den Aufwand für den Contactapparat, sondern auch für den Kraftbedarf, also den gesamten Heizstoffconsum für 100 kg SO₃ darstellen.

Ein in allen Lagen zu gebrauchender kompediöser Hahn mit Quecksilberdichtung.

Von Dr. Heinrich Göckel.

Um Glasschliffe absolut luftdicht zu machen, hat sich die Quecksilberdichtung, selbst ohne Verwendung von Fett, namentlich bei Quecksilberluftpumpen und Arbeiten im Vacuum, wie z. B. bei der Kahlbaum'schen Destillation unter verminderterem Druck, gut bewährt, indem bei einigermassen aufeinander passenden Schliffflächen der Kapillardruck des Quecksilbers dem Atmosphärendruck Widerstand leistet und so kein Quecksilber durch

den äusseren Luftdruck in den evakuirten Apparat hineingetrieben werden kann. Bei Hähnen mit senkrecht stehendem Schlüssel hat man einfach den Hahnmantel oben erweitert, so dass nach Einführung des Schlüssels eine Rinne gebildet wird, in welche man das Quecksilber einfüllt. Schwierigkeiten jedoch macht die Quecksilberdichtung bei Hähnen, welche mit wagerechter Schüsselstellung benutzt werden sollen, und sind die wenigen hierfür vorgeschlagenen Vorrichtungen höchst umständlich und unpraktisch.

Diese Umstände verablassten mich, einen Hahn mit Quecksilberdichtung zu construiren, der in jede Lage des Hahnschlüssels ohne weiteres gebracht werden kann, selbst so, dass der Griff des Schlüssels nach unten zu stehen kommt, und der durch eine vortheilhafte Anordnung der Quecksilberdichtungen im Körper des Hahnes selbst sehr handlich und jederzeit gebrauchsfähig ist. Zu diesem Zwecke sind in den Hahnschlüssel (Fig. 1) zwei Rillen eingeschliffen, zu welchen zwei in den Hahnmantel eingeschmolzene kurze Röhrenstücke führen, durch welche Quecksilber eingefüllt wird. Die Rillen und die Einfüllröhren haben eine solche Weite, dass beim Einfüllen des Quecksilbers die Luft leicht entweichen kann. Nach der Einfüllung des Quecksilbers werden die beiden Einfüllröhren mit kleinen Korken verschlossen, letztere abgeschnitten und mit kleinen Siegellackkuppen versehen. Um zu verhindern, dass der Schlüssel aus dem Mantel herausfallen oder bei unvorsichtigem Operiren aus demselben herausgezogen werden kann, ist derselbe etwas verlängert und kurz hinter dem Mantel mit einem Loch versehen worden, durch welches ein Sperrstift eingeführt wird. Der so mit Quecksilber beschickte Hahn kann äusserst lange jederzeit in Gebrauch genommen werden, ohne dass sich eine Neufüllung mit Quecksilber nötig macht, welch' letztere bei eintretendem Fall sich in der oben beschriebenen Weise leicht herstelligen lässt. Ich glaube, durch die Construction dieses gefälligen und äusserst kompediösen Hahnes mit Quecksilberdichtung dem Bedürfniss der Praxis nach handlichen, in jeder Lage ohne weiteres zu gebrauchenden, absolut sicher schliessenden Hähnen bei Arbeiten im Vacuum abgeholfen zu haben.

Der neue Hahn ist von der Thüringischen Glasinstrumentenfabrik von Alt, Eberhardt & Jäger in Ilmenau zu beziehen.




Fig. 1.

Referate.

Anorganische Chemie.

v. Brakel. Ueber die Umwandlung von unter-salpetriger Säure in Hydrazin. (Ber. 33, 2115.) Wie bereits H. Erdmann in seinem Lehrbuch der anorganischen Chemie mittheilt, kann Hydrazin

durch Reduction von untersalpetriger Säure hergestellt werden. Verf. verfuhr in folgender Weise: Silberhypnitrit wurde mit der äquivalenten Menge Salzsäure zersetzt und die Lösung bei niedriger Temperatur mit Natriumbisulfit behandelt. Die er-