

| 1                | 2   | 3                                    | 4               | 5             |                       |
|------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| <b>БЛОК № 2</b>  |   |                                      |                 |               |                       |
| R1               | Резистор делителя базы ПП1                  | MT-0,125-3,9 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 | 1,8 ÷ 10 ком  |                       |
| R2*              | Резистор делителя базы ПП1                  | MT-0,125-4,7 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R3               | Резистор в цепи эмиттера ПП1                | MT-0,125-1,2 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R4               | Резистор балластный                         | MT-0,125-150 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R5               | Резистор в цепи коллектора ПП1              | MT-0,125-470 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R6               | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-47 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R7               | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-47 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R8               | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-47 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R9               | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-47 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R10              | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-1,0 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R11              | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-1,0 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R12              | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-1,0 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R13              | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-1,0 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R14              | Резистор в цепи коммутации                  | MT-0,125-1,0 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R15              | Резистор гасящий в цепи питания             | MT-0,125-390 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R16              | Резистор делителя базы ПП2                  | MT-0,125-2,2 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               | 680 ом ÷<br>÷ 1,5 ком |
| R17              | Резистор делителя базы ПП2                  | MT-0,125-4,7 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R18*             | Резистор в цепи эмиттера ПП2                | MT-0,125-820 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R19              | Резистор в цепи эмиттера ПП2                | MT-0,125-1 ком ± 10%                 | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R21              | Резистор делителя базы ПП3                  | MT-0,125-6,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R22              | Резистор делителя базы ПП3                  | MT-0,125-5,6 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R23              | Резистор в цепи эмиттера ПП3                | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R24              | Резистор балластный                         | MT-0,125-470 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R25              | Резистор в цепи коллектора ПП3              | MT-0,125-180 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R26              | Резистор РЧ                                 | СП-3-6-6,3-1,5 ком ± 10%<br>кривая 2 | ОЖО.468.020 ТУ  |               |                       |
| R27              | Резистор шунта РЧ                           | MT-0,125-220 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 | 1,0 ÷ 3,3 ком |                       |
| R28*             | Резистор делителя базы ПП4                  | MT-0,125-1,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R29              | Резистор делителя базы ПП4                  | MT-0,125-820 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R30              | Резистор в цепи эмиттера ПП4                | MT-0,125-680 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R31              | Резистор балластный                         | MT-0,5-270 ом ± 10%                  | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R32              | Резистор регулировки рабочей точки диода Д6 | СП5-16ТА-0,25-1 ком ± 10%            | ОЖО.468.519 ТУ  |               |                       |
| R33              | Резистор в цепи коллектора ПП4              | MT-0,125-470 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R34              | Резистор шунта нагрузки ПП4                 | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R35              | Резистор делителя базы ПП5                  | MT-0,125-10 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R36              | Резистор делителя базы ПП5                  | MT-0,125-1,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R37              | Резистор в цепи коллектора ПП5              | MT-0,125-1 ком ± 10%                 | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R38              | Резистор в цепи эмиттера ПП5                | MT-0,125-220 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R39              | Резистор обр. связи в цепи эмиттера ПП5     | MT-0,125-27 ом ± 10%                 | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R40              | Резистор делителя базы ПП6                  | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               | 4,7 ÷ 10 ком          |
| R41              | Резистор делителя базы ПП6                  | MT-0,125-6,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R42              | Резистор в цепи эмиттера ПП6                | MT-0,125-150 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R43              | Резистор обр. связи в цепи эмиттера ПП6     | MT-0,125-82 ом ± 10%                 | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R43 <sup>1</sup> | Резистор шунта нагрузки ПП6                 | MT-0,125-2,2 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R44              | Резистор нагрузки дет. сигнала              | MT-0,125-6,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R45              | Резистор в цепи смещения дет. сигнала       | MT-0,125-5,6 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R46              | Резистор в цепи смещения дет. сигнала       | MT-0,125-2,2 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R47              | Резистор в цепи эмиттера ПП7                | MT-0,125-2,2 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R48              | Резистор фильтра в цепи АРУ                 | MT-0,125-82 ом ± 10%                 | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R49              | Резистор в цепи эмиттера ПП8                | MT-0,125-220 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R50              | Резистор балластный                         | MT-0,5-220 ом ± 10%                  | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R51              | Резистор обр. связи                         | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R52              | Резистор в цепи эмиттера ПП9                | MT-0,125-220 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R53              | Резистор в цепи эмиттера ПП9                | MT-0,125-15 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R54              | Резистор нагрузки детектора АРУ             | MT-0,125-10 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R55*             | Резистор делителя базы ПП10                 | MT-0,125-6,8 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 | 8,2 ÷ 22 ком  |                       |
| R56              | Резистор делителя базы ПП10                 | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R57              | Резистор в цепи эмиттера ПП10               | MT-0,125-270 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R58              | Резистор нагрузки в цепи коллектора ПП10    | MT-0,125-820 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R59              | Резистор фильтра                            | MT-0,125-100 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R60*             | Резистор делителя базы ПП11                 | MT-0,125-10 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R61              | Резистор делителя базы ПП11                 | MT-0,125-1,5 ком ± 10%               | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R62              | Резистор в цепи эмиттера ПП11               | MT-0,125-150 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R63              | Резистор фильтра                            | MT-0,125-100 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R64              | Резистор делителя базы ПП12                 | MT-0,25-5,6 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R65              | Резистор делителя базы ПП13                 | MT-0,25-5,6 ком ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               |                       |
| R66              | Терморезистор делителя базы ПП12            | СТ3-17-220 ом ± 20%                  | ОЖО.468.096 ТУ  |               |                       |
| R67              | Резистор делителя базы ПП12                 | MT-0,125-330 ом ± 10%                | ГОСТ ВД 7113-70 |               | 2 в парал.            |